Confiabilidade estrutural de pórticos de aço

Danilo Luiz Santana Mapa^{1*}, Marcílio Sousa da Rocha Freitas²,
Ricardo Azoubel da Mota Silveira³ e Andréa Regina Dias da Silva⁴

¹ Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, danilomapa@gmail.com

² Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, marcilio@em.ufop.br

³ Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, ricardo@em.ufop.br

⁴ Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, andreardsilva@em.ufop.br

Structural reliability of steel portal frames

Resumo

O emprego de métodos para análise de confiabilidade estrutural permite a avaliação da probabilidade de violação de estados limites relevantes ao projeto estrutural. Este artigo apresenta procedimento numérico preciso e eficiente para avaliação da confiabilidade de pórticos planos de aço via análise estrutural avançada em elementos finitos, considerando os efeitos da não linearidade geométrica e da flexibilidade das ligações. O método analítico FORM (*First Order Reliability Method*) foi empregado na avaliação da probabilidade de falha de funções de desempenho formuladas para estados limites últimos de resistência e estados limites de serviço. Os resultados obtidos indicaram que os índices de confiabilidade dos exemplos de pórticos planos de aço analisados são significativamente afetados pela presença das ligações semirrígidas e pelos efeitos da não linearidade geométrica.

Palavras-chave: Confiabilidade estrutural, pórticos de aço, análise estrutural avançada, ligações semirrígidas, estados limites.

Abstract

The reliability methods allows the evaluation of the limit states violation probability, which are relevant to the structural design. This paper presents an accurate and efficient numerical procedure for evaluating the reliability of steel frames by advanced finite element structural analysis, considering the effects of geometric nonlinearity and semi-rigid connections. The FORM method was used to estimate the probability of failure of performance functions formulated in terms of the ultimate strength and serviceability limit states. The results indicate that the frame reliability is strongly affected by semi-rigid connections and the effects of geometric nonlinearity.

Keywords: Structural reliability, steel frames, advanced structural analysis, partially restrained connections, limit states.

* autor correspondente

1 Introdução

A avaliação da segurança de pórticos de aço considerando o comportamento em serviço do sistema estrutural é um desafio para os engenheiros. As normas de projeto estrutural que empregam o método dos estados limites são calibradas visando uma confiabilidade alvo para os elementos estruturais solicitados de forma isolada. Os coeficientes parciais de segurança obtidos por calibração no método dos estados limites são aplicados sobre as ações atuantes na estrutura e sobre as resistências nominais dos elementos estruturais, objetivando suprir as incertezas inerentes às variáveis de projeto. Entretanto, esse método semi-probabilístico não permite o conhecimento real dos níveis de segurança da estrutura em serviço.

O método dos estados limites presente nas normas de projeto de estruturas de aço é caracterizado por um tratamento racional da natureza estocástica das variáveis de projeto através da aplicação de coeficientes parciais de segurança calibrados com base em níveis aceitáveis de confiabilidade para vários estados limites. Embora este método esteja consolidado e seja bem aceito por projetistas na verificação da segurança estrutural, é apropriado avaliar a segurança de estruturas usando métodos de confiabilidade mais avançados que considerem o elemento estrutural como componente de um sistema estrutural real.

Segundo Madsen *et al.* (2006), os métodos de confiabilidade estrutural são divididos em níveis. O método dos estados limites que emprega coeficientes parciais de segurança para cada variável incerta de projeto é classificado como método de nível I. Quando são utilizados dois valores (usualmente média e variância) para cada variável incerta, eles são chamados de métodos de nível II, e quando utilizam a função densidade de probabilidade das variáveis incertas para a determinação da probabilidade de falha dos estados limites da estrutura são chamados de métodos de nível III.

No presente trabalho foi utilizado método de confiabilidade de nível III na avaliação dos níveis de segurança relacionados aos estados limites relevantes ao projeto das estruturas, utilizando-se análise estrutural avançada. O método de nível III empregado no presente trabalho permite conhecer o real nível de segurança de estruturas, usualmente projetadas por métodos de nível I. Também é possível determinar os

estados limites mais críticos para uma determinada estrutura através da análise de confiabilidade, obtendo-se estruturas confiáveis em função do conhecimento do real nível de segurança com relação aos estados limites e determinação do estado limite governante da estrutura.

O objetivo geral deste artigo é apresentar e discutir os resultados das análises de confiabilidade estrutural de exemplos de pórticos planos de aço via análise estrutural avançada, considerando o comportamento não linear geométrico e a flexibilidade das ligações. Foi utilizada nas análises de confiabilidade a ferramenta computacional desenvolvida por Mapa (2016), que emprega o método analítico FORM (*First Order Reliability Method*) para avaliar a probabilidade de falha de funções de desempenho formuladas para estados limites últimos de resistência e estados limites de deslocamento em serviço.

2 Confiabilidade estrutural

Na análise de confiabilidade estrutural, a máxima solicitação, S , e a resistência disponível, R , são modeladas por variáveis aleatórias. O objetivo da análise de confiabilidade é assegurar o evento ($R > S$) durante toda vida útil da estrutura em termos de probabilidade.

A falha ocorre se R for menor do que S e esse evento pode ser representado em termos de probabilidade como $P(R < S)$. Para as variáveis aleatórias R e S com distribuições de probabilidade conhecidas, contínuas e estatisticamente independentes, a probabilidade de falha P_f pode ser calculada através da seguinte expressão (Ang e Tang, 1984):

$$P_f = P(R < S) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{S > R} f_R(r) \cdot f_S(s) \cdot dr \cdot ds = \int_0^{\infty} F_R(s) f_S(s) ds \quad (1)$$

O cálculo da probabilidade de falha utilizando a Eq. (1) requer que as funções densidade de probabilidade $f_R(r)$ e $f_S(s)$ sejam conhecidas. Na prática, essa informação nem sempre está disponível ou é difícil de ser obtida devido à insuficiência de dados. Mesmo quando as funções de probabilidade são conhecidas, a avaliação numérica da Eq. (1) pode ser impraticável.

Se ambas as variáveis aleatórias R e S possuem distribuição normal e são estatisticamente independentes, então a variável aleatória Z pode ser introduzida como $Z = R - S$. Então a Eq. (1) pode ser utilizada para definir a probabilidade de falha como:

$$P_f = P(Z < 0) = \int_{-\infty}^0 f_Z(z).dz = \Phi\left(\frac{0 - \mu_Z}{\sigma_Z}\right) = \Phi(-\beta_c) \quad (2)$$

Sendo $\mu_Z = \mu_R - \mu_S$, $\sigma_Z = \sqrt{\sigma_R^2 + \sigma_S^2}$, Φ é a função distribuição cumulativa da distribuição normal padrão e β_c é o índice de confiabilidade de Cornell (1969), definido a seguir:

$$\beta_c = \frac{\mu_Z}{\sigma_Z} = \frac{\mu_R - \mu_S}{\sqrt{\sigma_R^2 + \sigma_S^2}} \quad (3)$$

O índice de confiabilidade β_c foi introduzido na tentativa de se evitar as dificuldades conceituais e práticas decorrentes do uso da Eq. (1). Em sua implementação inicial, o índice de confiabilidade foi avaliado simplesmente em função das médias e dos desvios-padrão da resistência e da solicitação máxima, como indicado na Eq. (3). Posteriormente, o índice de confiabilidade passou a ser obtido por métodos analíticos baseados em aproximações em séries de Taylor de primeira ordem (método analítico FORM).

2.1 Método analítico FORM

No método FORM (*First-Order Reliability Method*), as variáveis aleatórias U , cujas distribuições são quaisquer e podem ser dependentes entre si ou não, são transformadas em variáveis V normais padrão estatisticamente independentes, sendo a função de falha $G(U)$ escrita no espaço das variáveis reduzidas (espaço V) como $g(V)$. Depois disto, a superfície de falha definida por $g(V) = 0$ é aproximada por uma superfície linear (ou hiperplano) no ponto com a menor distância até a origem, identificado como V^* (ponto de projeto no espaço das variáveis reduzidas).

Uma das etapas desse método é a transformação das variáveis U com distribuições quaisquer em variáveis V normais padrão estatisticamente independentes. Utiliza-se comumente a transformação de Nataf (Melchers, 1999) definida por:

$$V = \Gamma \sigma^{-1}(U - m) \quad (4)$$

Sendo m o vetor com as médias das variáveis U , σ a matriz diagonal contendo os desvios padrão das variáveis U e $\Gamma = L^{-1}$, sendo L a matriz triangular inferior obtida da decomposição de Choleski da matriz dos coeficientes de correlação de U . Outra etapa importante desse método é a busca ao ponto sobre a superfície de falha mais próximo à origem do sistema reduzido, também denominado ponto de projeto V^* . Para encontrar o ponto de projeto, formula-se um problema de otimização P com uma restrição, tal que:

$$\begin{aligned} P: & \text{minimizar } |V| \\ & \text{Sujeito a } g(V) = 0 \end{aligned} \quad (5)$$

Utiliza-se comumente o algoritmo denominado HLRF, desenvolvido por Hasofer e Lind (1974) e aprimorado por Rackwitz e Fiessler (1978), para resolução do problema de otimização apresentado pela Eq. (5). O processo iterativo gerado pelo algoritmo HLRF caminha em busca do ponto resolvendo-se a seguinte equação:

$$V^{i+1} = \frac{1}{|\nabla g(V^i)|^2} \cdot [\nabla g(V^i)^T V^i - g(V^i)] \cdot \nabla g(V^i) \quad (6)$$

Durante o processo iterativo determina-se o índice de confiabilidade β calculando-se a norma do vetor V^{i+1} e interrompe-se o processo quando a variação relativa do valor de β é inferior a uma tolerância estabelecida. De posse do índice de confiabilidade β , a probabilidade de falha pode ser obtida utilizando-se a Equação (2). A Figura 1 fornece uma representação gráfica do método analítico FORM, indicando a aproximação linear da função de falha em V^* e o índice de confiabilidade β .

Figura 1 – Representação gráfica do método analítico FORM (Sagrilo, 2004)

3 Análise estrutural avançada

A análise avançada de estruturas é caracterizada quando efeitos não lineares são considerados na formulação do elemento estrutural. Dentre as fontes de não linearidade cita-se a não linearidade geométrica e as ligações semirrígidas entre elementos.

O comportamento não linear pode ser produzido por mudanças na geometria do pórtico durante o carregamento como mostra a Figura 2, o que é comumente referido na literatura como não linearidade geométrica ou efeitos de segunda ordem. Os principais efeitos geométricos relacionados à não linearidade geométrica são o efeito global $P-\Delta$ como resultado dos deslocamentos laterais na estrutura, e o efeito local $P-\delta$ nos elementos, associado com deformações locais relativas à corda entre os extremos do elemento.

Figura 2 – Representação gráfica dos efeitos $P-\Delta$ e $P-\delta$ (Silva, 2009)

Outra fonte de não linearidade que deve ser considerada em uma análise estrutural avançada diz respeito a flexibilidade das ligações. Ao se considerar as ligações entre os elementos do pórtico como semirrígidas obtém-se um comportamento mais próximo do real, existindo a transferência parcial de momento fletor entre os elementos do pórtico, o que também significa dizer que a ligação possui alguma rigidez.

A incorporação das ligações semirrígidas na análise estrutural se dá através de expressões analíticas, representando curvas momento-rotação, formuladas de forma a relacionar o momento fletor M atuante na ligação em função da rotação relativa θ . O modelo de representação do comportamento de ligações semirrígidas proposto por

Richard e Abbott (1975), modelo matemático de potências com quatro parâmetros, descreve a relação momento-rotação como:

$$M(\theta) = \frac{(k - k_p)\theta}{\left[1 + \left|\frac{(k - k_p)\theta}{M_0}\right|^N\right]^{1/N}} + k_p\theta \quad (7)$$

Os parâmetros da equação anterior podem ser definidos como: rigidez inicial (k) também denominada rigidez elástica; rigidez devido ao encruamento (k_p) da ligação; parâmetro definindo a curvatura do diagrama (N) e o momento de referência (M_0). Como na definição da função são necessários apenas quatro parâmetros e o resultado sempre fornece uma rigidez positiva, este modelo é considerado simples. Por possuir, além disso, boa eficiência computacional, ele vem sendo bastante utilizado para representação do comportamento de ligações semirrígidas (Silva, 2009).

3.1 Sistema computacional CS-ASA

No presente artigo, para realização da análise estrutural avançada dos pórticos planos de aço foi adotado o sistema computacional CS-ASA desenvolvido por Silva (2009) em linguagem Fortran 95. O CS-ASA (*Computational System for Advanced Structural Analysis*) realiza análises numéricas avançadas estáticas e dinâmicas de estruturas baseado no método dos elementos finitos e foi utilizado no presente estudo para obtenção dos esforços internos e deslocamentos nodais em análise estática de pórticos planos considerando os efeitos da não linearidade geométrica e da flexibilidade das ligações, especificamente para ligações com comportamento momento-rotação não linear representado pelo modelo de Richard e Abbott (1975).

Nas análises estruturais não lineares dos pórticos foi utilizada a formulação de elemento finito proposta por Yang e Kuo (1994) presente no CS-ASA (Silva, 2009), estratégia de incremento constante do parâmetro de carga, estratégia de iteração a carga constante, fator de carga incremental fixado em 1% do carregamento total, 100 incrementos de carga, adotado o método de Newton-Raphson padrão como estratégia de solução não linear e critério de convergência por carga e deslocamento.

4 Funções de desempenho

A segurança de uma estrutura precisa ser avaliada com relação a critérios de desempenho pré-determinados. Os critérios de desempenho são geralmente expressos na forma de funções de estado limite, que são relações funcionais entre todos os efeitos de carga e parâmetros relacionados a resistência. As funções de estado limite último definem a segurança contra carregamentos extremos durante a vida útil da estrutura e as funções de estado limite de serviço definem requisitos funcionais da estrutura.

Na análise da confiabilidade de estruturas complexas, as funções de desempenho (equações de estados limites) geralmente são funções implícitas das variáveis aleatórias. No presente trabalho, as análises de confiabilidade realizadas foram uma combinação do método de análise de confiabilidade FORM e o método dos elementos finitos determinístico implementado no CS-ASA (Silva, 2009). A análise de confiabilidade dos pórticos planos foi realizada pela ferramenta computacional desenvolvida por Mapa (2016), que possui funcionamento acoplado ao CS-ASA para avaliações dos estados limites a cada iteração do método analítico FORM. A seguir são apresentados os estados limites investigados no presente estudo.

4.1 Estado limite último

Os elementos que compõem a estrutura reticulada de um pórtico plano estão sujeitos a combinação de esforços solicitantes. O *Manual of Steel Construction: Load and Resistance Factor Design* (AISC, 2005) apresenta em seu capítulo H a condição a ser atendida pelas barras submetidas aos efeitos combinados de força axial e momento fletor na forma de equações de interação, que são equivalentes as equações encontradas no item 5.5.1.2 da norma NBR 8800 (ABNT, 2008). O presente estudo utiliza essa limitação fornecida pelas equações de interação, que podem ser expressas na forma de funções de desempenho para estados limites últimos de resistência pelas Equações (8) e (9) a seguir:

$$G(U) = 1 - \left(\frac{P_u}{P_n} + \frac{8}{9} \cdot \frac{M_{ux}}{M_{nx}} \right) \quad \text{se} \quad \frac{P_u}{P_n} \geq 0,2 \quad (8)$$

$$G(U) = 1 - \left(\frac{P_u}{2 \cdot P_n} + \frac{M_{ux}}{M_{nx}} \right) \quad \text{se} \quad \frac{P_u}{P_n} < 0,2 \quad (9)$$

Sendo P_u a força axial solicitante de tração ou de compressão, P_n a força axial resistente nominal de tração ou de compressão, M_{ux} o momento fletor solicitante em relação ao eixo de maior inércia e M_{nx} o momento fletor resistente nominal em relação ao eixo de maior inércia. Os esforços resistentes nominais P_n e M_{nx} foram calculados para os elementos dos pórticos conforme os procedimentos prescritos pelo LRFD (AISC, 2005) e pela NBR 8800 (ABNT, 2008).

4.2 Estado limite de serviço

Para o critério de deslocamentos em serviço, a seguinte função de desempenho foi utilizada:

$$G(U) = 1 - \frac{\delta}{\delta_{limite}} \quad (10)$$

Sendo δ a componente do deslocamento nodal calculada e δ_{limite} o deslocamento máximo admissível do nó. Segundo Haldar e Mahadevan (2000), em geral são analisadas deflexões laterais nos nós de topo dos pilares do pórtico plano, limitadas pela altura do pórtico de modo que $\delta_{limite} = altura/400$, e são também analisadas deflexões verticais no meio do vão dos elementos de viga do pórtico plano, limitadas pelo vão da viga de modo que $\delta_{limite} = vão/360$.

5 Exemplos numéricos

Serão apresentados nesta seção os resultados da análise de confiabilidade estrutural de dois pórticos planos de aço. As análises de confiabilidade foram realizadas mediante o emprego da ferramenta computacional desenvolvida por Mapa (2016), que possibilitou avaliar os níveis de segurança dos estados limites nos pórticos.

No primeiro exemplo será apresentado um pórtico plano de um andar com ligações semirrígidas onde foram investigados os níveis de segurança com relação aos estados limites últimos e de serviço.

No segundo exemplo serão apresentados os resultados da análise de confiabilidade do pórtico plano de Vogel (1985), onde foi investigada a influência da não linearidade geométrica nos níveis de segurança dos estados limites últimos dos pilares do pórtico.

5.1 Pórtico plano de um andar com ligações semirrígidas

Neste exemplo foi investigada a segurança estrutural com relação aos estados limites últimos (Equações 8 e 9) e de serviço (Equação 10) do pórtico plano apresentado na Figura 3. A geometria, os carregamentos atuantes, as condições de apoio, a localização das ligações semirrígidas e das seções do pórtico são mostrados na Fig. 3. O pórtico é composto por dois pilares e uma viga, sendo que todos os elementos do pórtico são feitos do mesmo material e possuem a mesma seção transversal (perfil AISC W16×67). É assumido que o momento fletor resistente dos elementos do pórtico seja igual ao momento de plastificação total da seção transversal.

Figura 3 – Pórtico plano de um andar com ligações semirrígidas

Foram consideradas como aleatórias na análise de confiabilidade as variáveis: o carregamento permanente distribuído (D); o carregamento acidental distribuído (L); o carregamento concentrado devido a ação do vento (W); a área (A), o momento de inércia a flexão (I) e o módulo plástico (Z_x) da seção transversal dos elementos do pórtico; o módulo de elasticidade (E) e a tensão de escoamento (F_y) do material dos perfis de aço que constituem os elementos do pórtico. A Tabela 1 fornece a descrição estatística das variáveis aleatórias envolvidas na análise de confiabilidade estrutural.

Considerando as ligações entre elementos do pórtico como ligações rígidas, o pórtico foi dimensionado por Gao (1994) seguindo as combinações de carregamentos: (1) $1,4D$; (2) $1,2D + 1,6L$; (3) $1,2D + 0,5L + 1,3W$; e (4) $0,9D - 1,3W$. O perfil AISC W16×67 foi considerado adequado para compor todos os elementos do pórtico, atendendo aos estados limites últimos segundo as prescrições do LRFD (AISC, 2005) em todas as combinações de ações citadas anteriormente.

Tabela 1 – Descrição estatística das variáveis aleatórias segundo Gao (1994)

Variável	Unidade	Valor nominal	Valor médio	Coefficiente de variação	Tipo de distribuição
E	MPa	199948,04	199948,04	0,06	Lognormal
A	cm ²	127,10	127,10	0,05	Lognormal
I	cm ⁴	39708,48	39708,48	0,05	Lognormal
Z_x	cm ³	2130,32	2130,32	0,05	Lognormal
F_y	MPa	248,21	260,62	0,10	Lognormal
D	kN/m	43,78	45,97	0,10	Lognormal
L	kN/m	16,05	16,05	0,25	Ext. Tipo I
W	kN	28,91	22,55	0,37	Ext. Tipo I

Na Tabela 2 são apresentados os máximos esforços internos solicitantes na viga e nos pilares do pórtico, bem como o valor obtido na equação de interação para a combinação (2) de ações, utilizando os valores nominais da Tabela 1, mediante análise linear e não linear geométrica do pórtico com ligações rígidas.

Tabela 2 – Esforços solicitantes de projeto e resultados da equação de interação

Análise	Elemento	P_u (kN)	M_{ux} (kN.m)	P_u / P_n	M_{ux} / M_{nx}	$P_u / (2P_n) + M_{ux} / M_{nx}$
linear	Viga	142,0	434,8	0,06	0,91	0,94
	Pilares	357,6	434,8	0,14	0,91	0,98
não linear geométrica	Viga	139,5	436,1	0,06	0,92	0,95
	Pilares	358,3	436,1	0,14	0,92	0,99

Nota-se na Tabela 2 pouca diferença entre os resultados das análises linear e não linear geométrica do pórtico, sendo obtidos esforços internos ligeiramente superiores na análise não linear geométrica.

Conforme apresentado na última coluna da Tabela 2, os pilares do pórtico são mais solicitados que a viga, é esperado, portanto, na análise de confiabilidade estrutural dos estados limites últimos que a probabilidade de falha dos pilares seja maior que a probabilidade de falha da viga. É possível verificar também na última coluna da Tabela 2 que segundo a análise não linear geométrica, nos pontos nodais *b* e *d* da Figura 3, os pilares estão solicitados de 99% de sua capacidade resistente e a viga está solicitada de 95% de sua capacidade resistente, o que mostra que as solicitações estão muito próximas dos limites de resistência dos elementos do pórtico.

Foram feitas análises de confiabilidade estrutural, através de análise linear e não linear geométrica do pórtico para: estado limite de resistência última da viga sujeita a flexão composta; estado limite de resistência última do pilar da direita sujeito a flexão composta; estado limite de serviço referente ao deslocamento horizontal ($altura/400$) em b ; e estado limite de serviço referente a deflexão vertical ($vão/360$) em c .

Na Tabela 3 são resumidos os índices de confiabilidade obtidos mediante análise linear e não linear geométrica do pórtico com ligações rígidas. Analisando os índices de confiabilidade da Tabela 3 observa-se que o comportamento linear e não linear geométrico do pórtico plano analisado neste exemplo pouco se diferem. Os índices de confiabilidade da análise não linear resultam em probabilidades de falha ligeiramente maiores para todos os estados limites analisados.

Tabela 3 – Índices de confiabilidade obtidos para o pórtico com ligações rígidas

Estado limite	Localização	Carregamento	β (análise linear)	β (análise não linear)
Resistência última	Viga em d	$D + L$	3,04	3,02
	Pilar em d	$D + L$	2,78	2,76
Deslocamentos em serviço	lateral em b	$D + L + W$	5,08	5,01
	Deflexão em c	L	4,72	4,69

É interessante notar na Tabela 3 que os índices de confiabilidade correspondentes aos estados limites de serviço são muito maiores do que aqueles relacionados aos estados limites últimos de resistência, o que indica que os estados limites últimos são os estados limites governantes. É esperado que a estrutura falhe primeiramente por critério relacionado à resistência do que por critério relacionado a deslocamentos excessivos no pórtico plano. O pórtico plano de um andar analisado é suficientemente rígido para não desenvolver um problema de deslocamentos excessivos em serviço.

A probabilidade de falha da viga é de 0,13% e a probabilidade de falha dos pilares é de 0,29%, conforme os índices de confiabilidade da Tabela 3 para estados limites últimos obtidos via análise não linear geométrica do pórtico. A probabilidade de falha dos pilares é aproximadamente 2,3 vezes maior que a probabilidade de falha da viga.

De modo a avaliar a influência da existência de ligações semirrígidas na probabilidade de falha dos estados limites investigados, foram feitas análises de confiabilidade considerando a presença de ligações semirrígidas em *b* e *d* (Figura 3). O comportamento momento-rotação não linear das ligações será considerado através do modelo matemático de potências com quatro parâmetros proposto por Richard e Abbott (1975).

Foram adotadas três curvas momento-rotação, mostradas na Fig. 4, para representar o comportamento das ligações com rigidezes distintas. A Curva 1 representa ligações com rigidez elevada, a Curva 3 representa ligações com comportamento muito flexível e a Curva 2 representa ligações com rigidez intermediária. A descrição estatística das variáveis aleatórias que representam os quatro parâmetros do modelo de Richard e Abbott (1975) para as ligações flexíveis do pórtico é fornecida na Tabela 4.

Tabela 4 – Propriedades estatísticas dos parâmetros das ligações segundo Gao (1994)

Variável aleatória	Médias			Coeficiente de variação	Tipo de distribuição
	Curva 1	Curva 2	Curva 3		
k (kN.m/rad)	$1,1298 \times 10^6$	$1,4688 \times 10^5$	$5,6492 \times 10^4$	0,15	Normal
k_p (kN.m/rad)	$1,1298 \times 10^5$	$1,1298 \times 10^4$	$1,1298 \times 10^3$	0,15	Normal
M_o (kN.m)	508,43	451,94	338,95	0,15	Normal
N	0,5	1,0	1,5	0,05	Normal

Figura 4 – Curvas momento-rotação das ligações semirrígidas

Na Tabela 5 são apresentados os máximos esforços internos solicitantes na viga e nos pilares do pórtico, bem como o valor obtido na equação de interação para a combinação (2) de ações, utilizando os valores nominais da Tabela 1 e médios da Tabela 4, mediante análise não linear geométrica do pórtico com ligações semirrígidas.

Tabela 5 – Esforços solicitantes de projeto e resultados da equação de interação

Ligações	Elemento	P_u (kN)	M_{ux} (kN.m)	P_u / P_n	M_{ux} / M_{nx}	$P_u / (2P_n) + M_{ux} / M_{nx}$
Curva 1	Viga	135,9	420,5	0,06	0,88	0,91
	Pilares	357,8	420,5	0,14	0,88	0,95
Curva 2	Viga	120,7	446,9	0,05	0,94	0,97
	Pilares	357,8	375,5	0,14	0,79	0,86
Curva 3	Viga	99,0	511,1	0,04	1,07	1,10
	Pilares	357,7	311,3	0,14	0,65	0,72

Conforme apresentado na última coluna da Tabela 5, os pilares do pórtico são mais solicitados que a viga para o caso de ligações semirrígidas com comportamento igual ao da Curva 1 (Fig. 4). Já para o caso de ligações semirrígidas com menor rigidez (Curvas 2 e 3), a viga passou a ser mais solicitada que os pilares do pórtico, e no caso das ligações semirrígidas com comportamento igual ao da Curva 3, as solicitações que atuam na viga excederam o limite de resistência (resultado da equação de interação maior que a unidade), indicando a necessidade de redimensionamento do pórtico. Ainda na última coluna da Tabela 5 é possível observar que a medida que se adotou para as ligações semirrígidas um comportamento momento-rotação menos rígido (Curvas 2 e 3) houve aumento da solicitação na viga e redução da solicitação nos pilares.

Na Tabela 6 são resumidos os índices de confiabilidade obtidos mediante análise não linear geométrica do pórtico com ligações semirrígidas cujo comportamento momento-rotação foi representado para cada uma das três curvas apresentadas na Fig. 4. Analisando a Tabela 6 observa-se que com a consideração das ligações semirrígidas, os índices de confiabilidade obtidos para os estados limites últimos e de serviço se alteram de forma significativa.

Com a ocorrência da redistribuição de momentos devido a presença das ligações semirrígidas, era esperado que o momento na seção *d* diminuísse e o momento na seção

c aumentasse, à medida que foram adotadas para as ligações curvas com comportamento menos rígido. O momento fletor máximo solicitante para a viga acaba sendo deslocado da seção d para a seção c no caso das ligações com comportamento igual ao da Curva 2 ou igual ao comportamento da Curva 3.

Tabela 6 – Índices de confiabilidade obtidos para o pórtico com ligações semirrígidas

Estado limite	Localização	Carregamento	β_1 (Curva 1)	β_2 (Curva 2)	β_3 (Curva 3)
Resistência última	Viga em d	$D + L$	3,23	3,91	5,01
	Viga em c	$D + L$	3,51	2,88	2,10
	Pilar em d	$D + L$	2,98	3,62	4,62
Deslocamentos em serviço	lateral em b	$D + L + W$	4,92	4,65	4,32
	deflexão em c	L	4,53	4,11	3,61

É interessante notar que na análise de confiabilidade do pórtico com ligações rígidas (Tabela 3), o estado limite com maior probabilidade de falha era aquele relacionado à falha do pilar por critério de resistência, mas à medida que a rigidez das ligações diminui, por exemplo quando se passou de um comportamento momento-rotação bastante rígido (Curva 1) para um comportamento bastante flexível (Curva 3) na Tabela 6, os índices de confiabilidade aumentaram para o pilar e diminuíram para a viga, tornando a viga mais propensa a falha do que os pilares no caso da Curva 3.

Analisando os índices de confiabilidade da Tabela 6 para a Curva 3 observa-se que o estado limite de resistência da viga é o estado limite governante (com maior probabilidade de falha) do pórtico. A probabilidade de falha da viga é de 1,79% nesse caso, sendo 14,1 vezes maior que a probabilidade de falha da viga para o pórtico com ligações rígidas (Tabela 3).

Para o pórtico analisado, a menor rigidez das ligações entre a viga e os pilares como no caso da Curva 3 teve um efeito benéfico para os pilares e um efeito prejudicial para a viga, o que pode levar à necessidade de redimensionamento do pórtico devido às mudanças significativas que ocorreram nos esforços internos solicitantes da viga.

Observa-se na Tabela 6 que os índices de confiabilidade relacionados aos estados limites de serviço diminuíram à medida que a rigidez das ligações foi sendo reduzida, o que era

esperado, uma vez que a presença das ligações semirrígidas reduziu a rigidez global do pórtico analisado. Este resultado foi também encontrado por Agostini *et al.* (2018).

Analisando os índices de confiabilidade β_3 na Tabela 6 observa-se que os estados limites de serviço passaram a ter maior probabilidade de falha do que o estado limite último do pilar. Portanto, se a flexibilidade nas ligações for significativa como no caso da Curva 3, critérios de segurança relacionados a estados limites de serviço tornam-se tão importantes quanto critérios relacionados a estados limites últimos.

5.2 Pórtico de Vogel

Neste exemplo foi investigada a segurança estrutural com relação aos estados limites últimos (Equações 8 e 9) do pórtico plano de Vogel (1985) apresentado na Figura 5, onde são mostradas a geometria, o carregamento atuante e as condições de apoio. O pórtico é composto por perfis laminados europeus HEB 300 para os pilares e perfil HEA 340 para a viga. Todos os perfis são feitos do mesmo material: aço com tensão de escoamento de 235 MPa e módulo de elasticidade longitudinal igual a 200 GPa.

Figura 5 – Pórtico de Vogel (1985)

Seguindo as prescrições da norma brasileira NBR 8800 (ABNT, 2008), foram consideradas imperfeições geométricas globais iguais a $h/333$ no topo do pórtico, sendo h a altura total do pórtico. É assumido que o momento fletor resistente dos elementos seja igual ao momento de plastificação total da seção transversal, pois considera-se que

a viga e os pilares são adequadamente contidos lateralmente e as seções transversais dos perfis são compactas.

Na Tabela 7 são apresentados os máximos esforços internos solicitantes na viga e nos pilares do pórtico, bem como o valor obtido na equação de interação para verificação dos estados limites últimos conforme prescrições da NBR 8800 (ABNT, 2008), via análise elástica linear e não linear geométrica do pórtico. Observa-se na Tabela 7 que a análise não linear geométrica do pórtico resulta em maiores esforços solicitantes nos elementos e também se observa que os pilares do pórtico não passam nas verificações de esforços combinados (resultados da equação de interação maiores que a unidade).

Tabela 7 – Máximos esforços solicitantes e resultados da equação de interação

Análise	Localização	P_u (kN)	M_{ux} (kN.m)	P_u / P_n	M_{ux} / M_{nx}	Equação de interação
linear	Viga em <i>b</i>	17,38	57,62	0,01	0,15	0,15
	Pilar em <i>a</i>	2771,16	72,10	0,95	0,18	1,12
	Pilar em <i>d</i>	2828,71	71,88	0,97	0,18	1,13
não linear geométrica	Viga em <i>b</i>	17,32	69,22	0,01	0,18	0,18
	Pilar em <i>a</i>	2765,33	84,64	0,95	0,21	1,14
	Pilar em <i>d</i>	2834,49	84,37	0,98	0,21	1,16

Conforme o resultado da equação de interação para o estado limite último do pilar na seção *d*, o pórtico suporta aproximadamente 86,2% do carregamento total aplicado. Para 86,2% do carregamento total, o resultado da equação de interação para o pilar na seção *d* é de 0,9993 via análise não linear geométrica do pórtico, ou seja, pela verificação dos estados limites últimos conforme a NBR 8800 (ABNT, 2008), o pilar da direita está solicitado de 99,93% da sua capacidade resistente para esse nível de carregamento.

Lavall *et al.* (2013) também realizaram a análise elástica não linear geométrica desse pórtico conforme prescrições da NBR 8800 (ABNT, 2008) e chegaram à mesma conclusão de que o pórtico suporta aproximadamente 86,2% do carregamento total aplicado.

De modo a investigar os níveis de segurança dos pilares do pórtico, foram realizadas análises de confiabilidade para os estados limites últimos nas seções mais solicitadas dos pilares. Foram consideradas oito variáveis aleatórias nas análises de confiabilidade, cuja descrição estatística se encontra na Tabela 8. Na Tabela 9 são resumidos os índices

de confiabilidade obtidos por análise linear e não linear geométrica do pórtico, para 100%, 86,2% e 72,3% do carregamento total mostrado na Figura 5.

Tabela 8 – Descrição estatística das variáveis aleatórias

Variável	Unidade	Valor nominal	Valor médio	Coefficiente de variação	Tipo de distribuição
E	MPa	200000,00	200000,00	0,06	Lognormal
F_y	MPa	235,00	246,75	0,10	Lognormal
A_{viga}	cm^2	133,50	133,50	0,05	Lognormal
I_{viga}	cm^4	27690,00	27690,00	0,05	Lognormal
Z_{viga}	cm^3	1850,00	1850,00	0,05	Lognormal
$A_{colunas}$	cm^2	149,10	149,10	0,05	Lognormal
$I_{colunas}$	cm^4	25170,00	25170,00	0,05	Lognormal
$Z_{colunas}$	cm^3	1869,00	1869,00	0,05	Lognormal

Tabela 9 – Índices de confiabilidade obtidos para os pilares do pórtico

Nível de carregamento	Localização	β (análise linear)	β (análise não linear)
100%	Pilar em a	0,253	0,023
	Pilar em d	0,081	-0,179
86,2%	Pilar em a	1,729	1,539
	Pilar em d	1,559	1,343
72,3%	Pilar em a	3,455	3,302
	Pilar em d	3,286	3,113

Observa-se na Tabela 9 que os índices de confiabilidade obtidos via análise não linear geométrica resultam em probabilidades de falha maiores para todos os níveis de carregamento analisados, em comparação com a análise linear. A não linearidade geométrica afeta de forma significativa os níveis de segurança dos pilares do pórtico.

Os índices de confiabilidade do pilar na seção d via análise linear do pórtico indicam probabilidades de falha de 46,768% para 100% do carregamento, 5,953% para 86,2% do

carregamento e 0,051% para 72,3% do carregamento. Já os índices de confiabilidade do pilar na seção *d* via análise não linear do pórtico indicam probabilidades de falha de 57,100% para 100% do carregamento, 8,964% para 86,2% do carregamento e 0,093% para 72,3% do carregamento.

Seguindo as prescrições da NBR 8800 (ABNT, 2008) verificou-se que o pórtico se encontra seguro para 86,2% do carregamento total aplicado, mas através da análise de confiabilidade dos estados limites últimos foi possível conhecer o real nível de segurança dos elementos da estrutura para esse nível de carregamento determinístico. Se a confiabilidade desejada para os elementos do pórtico fosse uma probabilidade de falha menor que 0,1% ($\beta > 3,1$), observa-se na Tabela 9 que o carregamento aplicado na estrutura não poderia exceder 72,3% do carregamento total mostrado na Figura 5.

6 Considerações finais

No presente trabalho foi realizada a análise de confiabilidade de dois pórticos planos de aço via análise estrutural avançada em elementos finitos, considerando os efeitos da não linearidade geométrica e da flexibilidade das ligações. O método analítico FORM foi empregado na avaliação da probabilidade de falha de funções de desempenho formuladas para estados limites últimos e estados limites de serviço, possibilitando avaliar o nível de segurança de estruturas com comportamento não linear.

A obtenção de índices de confiabilidade para diferentes estados limites e em diferentes seções do pórtico (Tabelas 3 e 6) permitiu avaliar os diferentes níveis de segurança de cada estado limite e também qual era o estado limite governante. No primeiro pórtico analisado, os índices de confiabilidade obtidos via análise não linear geométrica indicaram uma probabilidade de falha ligeiramente maior para os estados limites analisados (Tabela 3), em comparação com a análise linear. A influência da flexibilidade das ligações viga-pilar na confiabilidade estrutural do pórtico (Tabela 6) foi considerável e, portanto, a presença das ligações semirrígidas deve ser adequadamente considerada na análise e no projeto dos pórticos.

Em estruturas fortemente não lineares, como o exemplo numérico do pórtico plano de Vogel (1985), a influência da não linearidade geométrica nos índices de confiabilidade (Tabela 9) é significativa e, portanto, a confiabilidade deve ser estimada com base em

análise não linear geométrica. Neste exemplo também foi possível conhecer o nível de confiabilidade obtido ao se utilizar as prescrições da norma NBR 8800 (ABNT, 2008) na verificação dos estados limites últimos dos pilares do pórtico, ou seja, foi possível conhecer o real nível de segurança dos elementos da estrutura.

7 Agradecimentos

Os autores são gratos a CAPES, CNPq, FAPEMIG e Fundação Gorceix pelo apoio recebido para a realização deste trabalho de pesquisa.

8 Referências bibliográficas

- AGOSTINI, B. M. *et al.* Structural reliability analysis of steel plane frames with semi-rigid connections. **REM, Int. Eng. J.**, Ouro Preto, 71 (3), p. 333-339, 2018.
- AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION (AISC). **Manual of Steel Construction: Load and Resistance Factor Design**. Chicago, 2005.
- ANG, A. H. S.; TANG, W. H. **Probability concepts in engineering planning and design – decision, risk and reliability**. John Wiley & Sons, v. II, 562 p., 1984.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 8800: Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios**. Rio de Janeiro, 2008.
- CORNELL, C. A. A Probability-Based Structural Code. **Journal of the American Concrete Institute**, Vol. 66, n. 12, p. 974-985, 1969.
- GAO, L. **Stochastic finite element method for the reliability analysis of nonlinear frames with PR connections**. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) – The University of Arizona, USA, 1994.
- HALDAR, A.; MAHADEVAN, S. **Reliability assessment using stochastic finite element analysis**. John Wiley & Sons, 344 p., 2000.
- HASOFER, A. M.; LIND, N. C. An exact and invariant first-order reliability format. **Journal of Engineering Mechanics**, v. 100, p. 111-121, 1974.
- LAVAL, A. C. C. *et al.* Análise avançada de pórticos de aço conforme as prescrições da ABNT NBR 8800: 2008. **Revista da Estrutura de Aço**, vol. 2, n. 3 (dezembro/2013), p. 146-165, 2013.
- MADSEN, H. O. *et al.* **Methods of structural safety**. Dover Publications, 2. ed., 416 p., 2006.
- MAPA, D. L. S. **Confiabilidade estrutural de pórticos metálicos planos**. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2016.
- MELCHERS, R. E. **Structural reliability analysis and prediction**. John Wiley & Sons, 2. ed., 431 p., 1999.
- RACKWITZ, R.; FIESSLER, B. Structural reliability under combined random load sequences. **Computer and Structures**, v. 9, p. 489-494, 1978.
- RICHARD, R. M.; ABBOTT, B. J. Versatile elastic-plastic stress-strain formula. **Journal of the Engineering Mechanics Division**, vol. 101(4), p. 511-515, 1975.
- SAGRILO, L. V. S. **Confiabilidade estrutural – métodos analíticos para análise de confiabilidade**. Notas de aula – COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, 2004.

SILVA, A. R. D. **Sistema computacional para análise avançada estática e dinâmica de estruturas metálicas**. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2009.

VOGEL, U. Calibrating Frames. **Stahlbau**, vol. 54 (outubro/1985), p. 295-301, 1985.

YANG, Y. B.; KUO, S. R. **Theory & analysis of nonlinear framed structures**. Singapore: Prentice Hall, 1994.