Determinação de pontos críticos na trajetória de equilíbrio não linear do elemento finito de treliça posicional

Aref Kalilo Lima Kzam^{1*}

¹ Universidade Federal da Integração Latino Americana, Avenida Tancredo Neves, 6731, 85867-970, Cx. Postal 2102, Foz do Iguaçu, PR, Brasil, aref.kzam@unila.edu.br

Determination of critical points in the nonlinear equilibrium path of the positional truss finite element

Resumo

Este artigo apresenta o método dos elementos finitos posicional descrito em um referencial Lagrangiano total dedicado à análise não linear da instabilidade pós-crítica de treliças tridimensionais. A análise de instabilidade para elementos de treliça é computada usando o caminho de equilíbrio em grandes deslocamentos e por uma metodologia original de decomposição da matriz Hessiana em valores e vetores próprios. Perto do ponto crítico decompõem-se a Hessiana, a fim de identificar os modos de falha e o caminho crítico. O método de Newton-Raphson com controle de carga e deslocamento é usado, assim como o método do comprimento do arco na definição de pontos críticos de estruturas multiestáveis e com caminhos bifurcados. O algoritmo de Lanczos é usado para calcular os valores e vetores próprios de matrizes esparsas e simétricas. Os procedimentos são testados e os resultados comprovam a eficiência da formulação.

Palavras-chave: elemento finito posicional, não linearidade geométrica, decomposição da matriz Hessiana, autovalor autovetor, pontos críticos

Abstract

This paper presents the positional finite element described in a full Lagrangian reference dedicated to the nonlinear analysis of the post-critical instability of three-dimensional trusses. The instability analysis for truss elements is calculated using the equilibrium path at large displacements and by an original methodology from the Hessian matrix decomposition into eigenvalues and eigenvectors. The Hessian decomposition are computed near to the critical point, in order to identify the failure modes and the critical path. The load and displacement control from Newton-Raphson method is used, as well as the arc-length method to define the critical points of multistable and bifurcated paths. The Lanczos algorithm is used to calculate the eigenvalues of sparse and symmetric matrices. The procedures are tested and the results proved the efficiency of the formulation.

Keywords: positional finite element, non linear geometric, Hessian decomposition, eigenvalue and eigenvector, critical points.

1 Introdução

A análise de autovalores e autovetores é um problema comum em várias áreas das ciências. Na engenharia estrutural, uma série de aplicações desse tipo de análise são cruciais para o atendimento de critérios de projeto, como por exemplo na determinação dos modos de vibração de estruturas sujeitas a carregamentos dinâmicos e na determinação das cargas críticas de instabilidade de estruturas sob carregamento estático. O conhecimento dessas quantidades é de fundamental importância para a análise e dimensionamento estrutural, pois com esses valores o analista definirá os níveis de carregamentos para o qual nenhuma situação limite ocorrerá. Golub e Van der Vorst (2000) apresentam vasta revisão de métodos computacionais aplicados ao cálculo de autovalores e autovetores de matrizes, inclusive, para as matrizes simétricas e esparsas presentes na mecânica estrutural.

Uma das técnicas numéricas comumente usadas na análise de instabilidade é o método dos elementos finitos. A versatilidade do método permite que inúmeras funcionalidades sejam incorporadas em análises acerca da estabilidade estrutural. Bažant e Cedolin (2010) destacam a simplicidade de formular o problema de instabilidade usando o método dos elementos finitos em análises lineares e não-lineares. Entre as estratégias utilizadas com o método dos elementos finitos, Risk (1972) enfatiza as atuais formulações não-lineares, baseadas em algoritmos capazes de traçar todo o caminho de equilíbrio da estrutura, e Risk (1984) apresenta algumas estratégias de determinação de pontos críticos ao longo da trajetória de equilíbrio da estrutura. Casciaro et al. (1992), Garcea (2001) e Garcea et al. (2012) também destacam o crescente interesse nos estudos científicos baseados em técnicas assintóticas e para a previsão do comportamento pós-crítico como em Koiter (1967).

Neste artigo apresenta-se a formulação dos elementos de treliça posicional não linear geométrico com base em um referencial Lagrangiano total. A originalidade da formulação apresentada consiste na adoção de uma estratégia de decomposição da matriz Hessiana global como em Kzam (2016) e Kzam e Coda (2019), cuja finalidade é determinar os valores críticos (autovalores) e os modos de instabilidade (autovetores), para estruturas com múltiplos pontos críticos ao longo da trajetória de equilíbrio.

Neste trabalho, adotar-se-á as medidas de deformações de Hill e seus respectivos conjugados energéticos (Ogden, 1997), e a lei constitutiva de Saint-Venant-Kirchhoff.

2 Formulação posicional Lagrangiana total

Quando o método dos elementos finitos é utilizado na solução de problemas da mecânica dos sólidos sob regime não-linear geométrico, três formulações podem ser consideradas para descrever o movimento. Pode-se empregar a descrição Lagrangiana total, a formulação Lagrangiana atualizada e a descrição co-rotacional (Belytschko e Glaum, 1979).

Todo o desenvolvimento tem como base a determinação da energia potencial total escrita em termos das posições do elemento (elemento finito posicional), como apresentado por Coda e Greco (2004). Adota-se o regime quase estático de aplicação do carregamento, a energia mecânica do sistema é calculada apenas a partir da contribuição da energia potencial total, expressa pela soma das parcelas da energia potencial das deformações armazenadas no sólido e da energia potencial das ações externas, representadas pela equação:

$$\Pi = U_e + P \quad (1)$$

A energia potencial das deformações em termos das quantidades Lagrangianas é calculada sobre o volume inicial, da seguinte maneira:

$$U_e = \int_{\Omega_0} u_e dV_0 \quad (2)$$

A energia potencial das forças externas é calculada a partir do trabalho realizado pela resultante das forças na configuração atual, dado por:

$$P = -\vec{F}_{ext} \cdot \vec{Y} \quad (3)$$

Admite-se que o comportamento mecânico do material seja linear elástico, cuja lei material adotada tenha a seguinte forma geral:

$$\sigma(\varepsilon) = E \varepsilon \quad (4)$$

Sendo, ε as medidas de deformações de Hill para o caso unidimensional; $\sigma(\varepsilon)$ as tensões energeticamente conjugadas as deformações de Hill; E a constante de proporcionalidade ou módulo de rigidez elástica tangente.

De acordo com Holzapfel (2000) as medidas de deformação de Hill unidimensionais são calculadas da seguinte maneira:

$$\varepsilon_p = \begin{cases} \frac{1}{p}(\lambda^p - 1), & p \neq 0 \\ \ln(\lambda), & p = 0 \end{cases} \quad (5)$$

Sendo, $\lambda = \frac{L^1}{L^0}$ o estiramento linear de Cauchy-Green.

Como apresentado anteriormente, o objetivo da formulação em posições consiste em escrever os graus de liberdade do elemento em termos das coordenadas generalizadas dos nós.

Com a finalidade de se aplicar o princípio da estacionariedade da energia potencial, primeiramente determina-se a energia específica de deformação do elemento. No caso de elementos com rigidez axial, a energia específica de deformação é dada pela equação:

$$u_e = \int_0^{\varepsilon_p} \sigma(\varepsilon) d\varepsilon = \int_0^{\varepsilon_p} E \varepsilon d\varepsilon = \frac{1}{2} E \varepsilon_p^2 \quad (6)$$

Sendo, ε_p as medidas de deformações de Hill, cujos casos particulares em termos de quantidades iniciais (Lagrangianas) mais comuns são: $p = -2$, para a medida de deformação de Almansi; $p = -1$ para a deformação hiperbólica ou de Reiner; $p = 0$ para a medida de deformação natural, logarítmica ou deformação de Henky; $p = 1$ para a medida de deformação linear, de Biot ou de engenharia e $p = 2$ para a medida de deformação quadrática ou de Green-Lagrange.

A energia específica pode ser escrita a partir da função composta:

$$u_e = u_e \circ \varepsilon_p \circ \lambda(y_{k\ell}) \quad (7)$$

Sendo, ε_p e λ as variáveis relacionadas a deformação e ao estiramento unidimensionais, respectivamente. O símbolo (°) representa a composição de funções, indicando a dependência entre as variáveis.

A partir da energia específica é possível determinar a equação material da energia potencial das deformações, calculada como:

$$U_e = \int_{V^0} u_e dV = \frac{1}{2} E \varepsilon_p^2 AL^0 \quad (8)$$

O equilíbrio do sistema é estabelecido a partir do princípio da estacionariedade da energia potencial total, sendo o vetor de forças internas calculado a partir do gradiente da energia de deformação.

O vetor de forças internas é dado por:

$$F_{k\ell}^{\text{int}} = \frac{\partial U_e}{\partial y_{k\ell}} = \frac{1}{2} E AL^0 \frac{\partial}{\partial y_{k\ell}} (\varepsilon_p^2) \quad (9)$$

A solução numérica do equilíbrio tem como base a linearização da diferença entre as forças externas e internas, chamada função desbalanceamento ou resíduo. Esse procedimento requer a avaliação do gradiente do resíduo, calculado a partir da segunda variação da energia potencial total, dada por:

$$H_{mnk\ell} = \frac{\partial^2 U_e}{\partial y_{mn} \partial y_{k\ell}} = \frac{\partial F_{k\ell}^{\text{int}}}{\partial y_{mn}} \quad (10)$$

O sistema de equações não linear é resolvido empregando-se as estratégias de solução com base nos algoritmos de previsão e correção dos métodos de Newton-Raphson e comprimento de arco (Crisfield, 1981). Outra metodologia, originalmente apresentada neste trabalho, consiste na decomposição da matriz Hessiana e controle dos autovalores. Esse processo é utilizado para identificar os pontos de bifurcação na trajetória não linear. Nesse caso, emprega-se o algoritmo de Lanczos a partir da biblioteca numérica ARPACK (Lehoucq et al 1997).

3 Elemento finito posicional de treliça não linear geométrico

Considere-se o elemento retilíneo a seguir:

Figura 1 – Elemento finito de treliça posicional

A Figura 1 ilustra as posições nodais do elemento finito no espaço de coordenadas tridimensional nas configurações inicial Ω_0 e atual Ω_1 . Os cálculos apresentados anteriormente são simplificados considerando-se as deformações de Green-Lagrange para $p = 2$. Esses parâmetros são parte dos dados de entrada do código e podem ser modificados pelo analista.

O vetor de forças internas é calculado com a equação (9), fazendo-se $\varepsilon_2 = E$, para as deformações de Green-Lagrange e $\lambda = L^1 / L^0$ para o estiramento de Cauchy-Green, sendo:

$$(L^0)^2 = (x_{11} - x_{12})^2 + (x_{21} - x_{22})^2 + (x_{31} - x_{32})^2 \quad (11)$$

$$(L^1)^2 = (y_{11} - y_{12})^2 + (y_{21} - y_{22})^2 + (y_{31} - y_{32})^2 \quad (12)$$

Por simplicidade, emprega-se a variável auxiliar $\Delta = (L^1)^2$, tal que:

$$\frac{\partial L^1}{\partial y_{k\ell}} = \frac{\partial}{\partial y_{k\ell}} (\Delta^{1/2}) = \frac{1}{2} \Delta^{-1/2} \frac{\partial \Delta}{\partial y_{k\ell}} = \frac{1}{2} \frac{1}{L^1} \frac{\partial \Delta}{\partial y_{k\ell}} \quad (13)$$

Escrevendo-se o vetor de forças internas em termos dessa variável, tem-se:

$$F_{k\ell}^{\text{int}} = \frac{1}{2} \frac{EAE}{L^0} \frac{\partial \Delta}{\partial y_{k\ell}}. \quad (14)$$

Sendo:

$$\frac{\partial \Delta}{\partial y_{k\ell}} = 2(-1)^\ell (y_{k2} - y_{k1}) \quad (15)$$

Com $k=1,2,3$, as coordenadas nodais do espaço tridimensional e $\ell=1,2$, o número de nós do elemento.

A matriz Hessiana é obtida com a equação (10) considerando-se também, $\varepsilon_2 = E$;

$$\lambda = \frac{L^1}{L^0}; \quad \frac{\partial L^1}{\partial y_{k\ell}} = \frac{1}{2} \frac{1}{L^1} \frac{\partial \Delta}{\partial y_{k\ell}} \text{ e } \frac{\partial \Delta}{\partial y_{k\ell}} = 2(-1)^\ell (y_{k2} - y_{k1}).$$

A matriz Hessiana é dada por:

$$H_{mnk\ell} = \frac{EA}{L^0} \left[\frac{1}{4} \left(\frac{1}{L^0} \right)^2 \frac{\partial \Delta}{\partial y_{mn}} \frac{\partial \Delta}{\partial y_{k\ell}} + \frac{1}{2} E \frac{\partial^2 \Delta}{\partial y_{k\ell} \partial y_{mn}} \right]. \quad (16)$$

Sendo, $\frac{\partial \Delta}{\partial y_{mn}} = 2(-1)^n (y_{m2} - y_{m1})$; $\frac{\partial^2 \Delta}{\partial y_{k\ell} \partial y_{mn}} = 2(-1)^\ell (-1)^n \delta_{km}$; $m=1,2,3$, as coordenadas nodais do espaço tridimensional; $n=1,2$, o número de nós do elemento e δ_{km} , o delta de Kronecker.

De posse das equações (14) e (16) é possível constatar que o vetor de forças internas e a matriz Hessiana ficam completamente definidas conhecendo-se os termos em destaque a seguir:

a) Vetor de forças internas:

$$\begin{aligned} F_{11}^{\text{int}} &= \frac{EAE}{L^0} (y_{11} - y_{12}); F_{21}^{\text{int}} = \frac{EAE}{L^0} (y_{21} - y_{22}); F_{31}^{\text{int}} = \frac{EAE}{L^0} (y_{31} - y_{32}) \\ F_{12}^{\text{int}} &= -F_{11}^{\text{int}}; F_{22}^{\text{int}} = -F_{21}^{\text{int}}; F_{32}^{\text{int}} = -F_{31}^{\text{int}} \end{aligned} \quad (17)$$

b) Matriz Hessiana:

$$H_{mnk\ell} = \begin{bmatrix} H_{1111} & H_{1121} & H_{1131} & -H_{1111} & -H_{1121} & -H_{1131} \\ H_{1121} & H_{2121} & H_{2131} & -H_{1121} & -H_{2121} & -H_{2131} \\ H_{1131} & H_{2131} & H_{3131} & -H_{1131} & -H_{2131} & -H_{3131} \\ -H_{1111} & -H_{1121} & -H_{1131} & H_{1111} & H_{1121} & H_{1131} \\ -H_{1121} & -H_{2121} & -H_{2131} & H_{1121} & H_{2121} & H_{2131} \\ -H_{1131} & -H_{2131} & -H_{3131} & H_{1131} & H_{2131} & H_{3131} \end{bmatrix} \quad (18)$$

Os termos da matriz são calculados como:

$$\begin{aligned} H_{1111} &= \frac{EA}{L^0} \left[\left(\frac{y_{11} - y_{12}}{L^0} \right)^2 + E \right]; H_{1121} = \frac{EA}{L^0} \left(\frac{y_{11} - y_{12}}{L^0} \right) \left(\frac{y_{21} - y_{22}}{L^0} \right); \\ H_{1131} &= \frac{EA}{L^0} \left(\frac{y_{11} - y_{12}}{L^0} \right) \left(\frac{y_{31} - y_{32}}{L^0} \right); H_{2121} = \frac{EA}{L^0} \left[\left(\frac{y_{21} - y_{22}}{L^0} \right)^2 + E \right]; \\ H_{2131} &= \frac{EA}{L^0} \left(\frac{y_{21} - y_{22}}{L^0} \right) \left(\frac{y_{31} - y_{32}}{L^0} \right); H_{3131} = \frac{EA}{L^0} \left[\left(\frac{y_{31} - y_{32}}{L^0} \right)^2 + E \right] \end{aligned} \quad (19)$$

4 Exemplos de obtenção da trajetória não linear

Nesta seção apresentam-se os exemplos com a finalidade de se verificar as potencialidades do elemento posicional de barra rígida não linear geométrico. Especial atenção é dada aos problemas de instabilidade global de estruturas reticuladas. Apesar de elementar, estes exemplos são fundamentais para se explorar as principais características do fenômeno de instabilidade estrutural.

4.1 Domo tridimensional hexagonal

O exemplo a seguir consiste na estrutura proposta por Hangai e Kawamata (1972), cuja geometria é a de um domo tridimensional formado por pontos de um hexágono. Na Figura 2 ilustram-se a geometria e a disposição das 24 barra que compõem o sistema estrutural. As propriedades geométricas das barras e os dados do material utilizados na simulação também constam nessa ilustração.

Figura 2 - Domo com 24 elementos de barra simples

Na Figura 3 ilustra-se a aplicabilidade do método do comprimento de arco em reproduzir completamente a trajetória de equilíbrio da estrutura.

Figura 3 - Trajetória de equilíbrio do ponto de aplicação do carregamento

As soluções são coincidentes apenas nos trechos de deslocamento crescente. Quando ocorre a inversão do sentido do deslocamento, caracterizado pela ocorrência de uma tangente vertical à trajetória de equilíbrio no método de Newton-Raphson mostra-se ineficiente em acompanhar o traçado da curva de equilíbrio.

4.2 Arco treliçado de Crisfield

Nesse exemplo, extraído de Crisfield (1997), analisa-se a trajetória de equilíbrio de um arco treliçado bidimensional modelado com 101 elementos de barras simples. Os dados da estrutura estão ilustradas na Figura 4.

Figura 4 - Arco treliçado bidimensional

O resultado da análise empregando-se a estratégia do tipo comprimento de arco está ilustrada no gráfico da Figura 5.

Figura 5 - Trajetória de equilíbrio do arco treliçado

Nota-se ainda, que ao longo da trajetória, diferentes níveis de carregamento conduzem as situações de instabilidade por snap-through e snap-back provando-se a capacidade do elemento de treliça proceder avaliações satisfatórias de estruturas multi-estáveis, desde que se opte por um algoritmo de solução adequado.

A estratégia de decomposição da matriz Hessiana se mostra eficiente para a determinação de pontos cujo controle da singularidade da matriz hessiana é essencial, como por exemplo, na determinação do primeiro ponto crítico. Essa característica pode ser visualizada a partir da indicação do ponto 1 na trajetória de equilíbrios.

Porém, o ponto 2, indicado na figura, equivale a primeira tangente vertical, obtido apenas a partir da estratégia do comprimento de arco. Para pontos com essa característica o controle de autovalores, a partir da decomposição da Hessiana, precisa de uma estratégia de solução não linear mais robusta.

4.3 Domo de Schwedler

O domo de Schwedler consiste em uma estrutura treliçada com um número mínimo de diagonais solicitadas apenas por esforço normal de tração (Kurrer, 2008). Neste trabalho a estrutura é modelada com 264 barra de treliça, cujas dimensões e propriedades do material estão ilustradas na Figura 6.

Figura 6 - Geometria e propriedades dos materiais do domo de Schwedler

Na Figura 7 apresenta-se a trajetória de equilíbrio obtida empregando-se os métodos de Newton-Rapshon com controle de força e controle de deslocamento e o método do comprimento de arco.

Ainda na Figura 7, se indica os pontos 1 e 2 cuja tangente horizontal produz uma condição singular na matriz Hessiana, cujo procedimento de decomposição em valores próprios é capaz de captar com satisfatória precisão. Se apenas a estratégia de solução com controle de força é utilizada, notam-se os saltos característicos do fenômeno de snap-through.

Figura 7 - Trajetória de equilíbrio para o domo de Schwedler

Verifica-se que em todos os exemplos os resultados obtidos são típicos de treliças geometricamente abatidas. No entanto, para treliças não abatidas, a instabilidade por ponto de bifurcação pode preceder a instabilidade por ponto limite.

5 Estratégia de decomposição da matriz Hessiana

Decompõem-se a matriz de rigidez tangente nas parcelas linear e geométrica. Na formulação não linear do método dos elementos finitos posicional, essa equivalência é válida para problemas em pequenas deformações. A equação (16), é retomada convenientemente neste ponto, reescrevendo-a da seguinte forma:

$$H_{mnk\ell} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{L^0} \right)^3 EA \frac{\partial \Delta}{\partial y_{mn}} \frac{\partial \Delta}{\partial y_{k\ell}} + \frac{1}{2} \frac{1}{L^0} SA \frac{\partial^2 \Delta}{\partial y_{mn} \partial y_{k\ell}} \quad (20)$$

Sendo, $S = EE$ a tensão de Piola-Kirchhoff de segunda espécie. Para o caso de carregamentos com pequena intensidade, a hipótese de pequenas deformações é satisfeita e o segundo termo da equação (20) se aproxima da parcela geométrica.

Empregando-se a transformação $\bar{S} = \frac{S}{P} = \frac{EE}{P}$ a equação (20) pode ser escrita como:

$$H_{mnk\ell} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{L^0} \right)^3 EA \frac{\partial \Delta}{\partial y_{mn}} \frac{\partial \Delta}{\partial y_{k\ell}} + \frac{1}{2} \frac{1}{L^0} P \bar{S} A \frac{\partial^2 \Delta}{\partial y_{mn} \partial y_{k\ell}} \quad (21)$$

A condição de instabilidade para um sistema com múltiplos graus de liberdade é determinada por meio da nulidade do determinante da matriz de rigidez tangente obtido a partir do seguinte sistema:

$$\left(H_{mnk\ell}^L + \lambda H_{mnk\ell}^G \right) \Lambda_{mk} = 0 \quad (22)$$

Sendo, $H_{mnk\ell}^L = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{L^0} \right)^3 EA \frac{\partial \Delta}{\partial y_{mn}} \frac{\partial \Delta}{\partial y_{k\ell}}$ e $H_{mnk\ell}^G = \frac{1}{2} \frac{1}{L^0} P \bar{S} A \frac{\partial^2 \Delta}{\partial y_{mn} \partial y_{k\ell}}$ as parcelas da

matriz Hessiana equivalentes aos termos linear e geométrico em pequenos deslocamentos. A nova variável λ é usada para representar os autovalores incógnitos do problema e Λ_{mk} os autovetores correspondentes. O menor valor de λ que satisfaz a equação (22) é a carga crítica linear de instabilidade (Reis e Camotin, 2001). A solução de (22) é obtida pré-multiplicando o sistema pela matriz de rigidez geométrica, resultando:

$$\left(\bar{H}_{mnk\ell} + \lambda I_{mnk\ell} \right) \Lambda_{mk} = 0 \quad (23)$$

Sendo, $\bar{H}_{mnk\ell} = \left(H_{mnk\ell}^G \right)^{-1} H_{mnk\ell}^L$ e $I_{mnk\ell}$ a matriz identidade de ordem $mn \times k\ell$. A solução desse sistema é obtida utilizando-se o algoritmo de Lanczos por meio da biblioteca ARPACK.

5.1 Análise de Autovalor do domo Hexagonal

Para esta análise aplicam-se os carregamentos $P = -0,5\lambda$ no nó central e $P = -\lambda$ em cada nó inscrito no círculo de raio 25, conforme proposto por Crisfield (1997). Na Figura 8 ilustra-se o arranjo final da estrutura, considerando-se os nós da base fixos.

Figura 8 - Carregamento considerado para a análise dos autovalores do domo

Na Tabela 1 comparam-se os resultados de Crisfield (1997), com os autovalores encontrados na presente pesquisa:

Tabela 1: Parâmetros de carregamento correspondentes aos pontos críticos

	Pt. Bifurcação 1	Pt. Bifurcação 2	Pt. Bifurcação 3	Pt. Limite
(CRISFIELD 1997)	8,68	10,26	15,67	18,40
Treliça Posicional	8,26	9,97	15,38	18,35

Verifica-se que os resultados apresentados na Tabela 1 são equivalentes. A pequena diferença se deu, devido a capacidade da metodologia de decomposição da Hessiana, dentro do método de Newton-Raphson, encontrar valores mais próximos do ponto singular. Além disso, o condicionamento da matriz a partir do MEF posicional é melhor que o apresentado em Crisfield (1997).

Na Figura 9 ilustram-se as configurações deformadas equivalentes aos primeiros cinco autovetores.

Figura 9 - Autovetores dos cinco primeiros parâmetros de bifurcação

Para uma análise das trajetórias bifurcadas, os autovetores da Figura 10 foram tomados como a configuração inicial da estrutura multiplicados por um fator de escala igual a 0,001. Os resultados dessa análise produziram as trajetórias bifurcadas completas ilustradas nas Figuras 12-16.

Figura 10 - Trajetórias fundamental e bifurcadas com o elemento de treliça posicional

Na Figura 11 ilustra-se a trajetória fundamental completa e o primeiro ponto limite obtido com a análise de autovalor.

Figura 11 - Trajetória fundamental do domo com o método do comprimento de arco

A partir da Figura 12 ilustram-se as trajetórias bifurcadas completas.

Figura 12 - Trajetória bifurcada 1.

Nas Figuras 13 e 14, emergem diferentes trajetórias bifurcadas de um mesmo ponto crítico, correspondente ao ponto de bifurcação 2, apresentado na Tabela 1. Nas Figuras 15 e 16, apresentam-se as trajetórias bifurcadas completas relativas ao ponto de bifurcação 3, cujo valor também está indicado na Tabela 1.

Figura 13 - Trajetória bifurcada 2

Figura 14 - Trajetória bifurcada 3

Figura 15 -Trajetória bifurcada 4

Figura 16 - Trajetória bifurcada 5

Apesar de complexas, as trajetórias bifurcadas não se desviam completamente da trajetória fundamental. Esse comportamento é explicado pelo fato da estrutura buscar a configuração de equilíbrio fundamental durante a perda de estabilidade. O ponto de bifurcação em estruturas constituídas por barras de treliça pode ser entendido como aquele no qual a estrutura apresenta imperfeições iniciais.

Verificando-se com mais detalhe as trajetórias bifurcadas é possível constatar a ocorrência de múltiplos pontos de bifurcação ao longo da trajetória fundamental.

6 Conclusão

Neste artigo foi apresentada a formulação do elemento finito posicional de treliça não linear geométrica. A simplicidade do método se contrapõem aos esquemas de rotações como as usadas, por exemplo, no elemento corrotacional. Esse elemento foi utilizado no estudo da instabilidade de treliças espaciais via o método de Newton-Raphson e o do comprimento de arco. Verificou-se que para se traçar o caminho completo do equilíbrio é necessário se recorrer a procedimentos mais robustos de solução como o método do comprimento de arco. Uma série de exemplos com trajetórias complexas foram solucionados satisfatoriamente a partir da determinação precisa dos autovalores e autovetores próximos ao ponto singular, por meio da metodologia de decomposição da matriz Hessiana, evidenciando-se a qualidade da técnica não linear pós-crítica.

7 Agradecimentos

Ao Instituto Latino Americano de Infraestrutura e Território da Universidade Federal da Integração Latino Americana Universidade Federal da integração latino americana

8 Referências bibliográficas

Bažant, Z. P., & Cedolin, L. (2010). *Stability of Structures: Elastic, Inelastic, Fracture and Damage Theories*. World Scientific.

Bebiano, R., Basaglia, C., Camotim, D., & Gonçalves, R. (2018). GBT buckling analysis of generally loaded thin-walled members with arbitrary flat-walled cross-sections. *Thin-Walled Structures*, 123, 11-24.

Belytschko, T., & Glaum, L. (1979). Application of high order corotational stretch theories to nonlinear finite element analysis. *Computers and structures*, 10, 175-182.

Casciaro, R.; Salerno, G.; Lanzo, A. D. Finite element asymptotic analysis of slender elastic structures: a simple approach. *Int. J. Numer. Methods Eng.*, v. 35, p. 1397–1426, 1992.

Ciarlet, P. (1994). *Mathematical Elasticity: Three-dimensional elasticity* (Vol. 1). Amsterdam: Elsevier.

Coda, H., & Paccola, R. (June de 2007). An alternative positional FEM formulation for geometrically non-linear analysis of shells: Curved triangular isoparametric elements. *Computational Mechanics*, 40(1), 185-200.

Coda, H., & Greco, M. (August de 2004). A simple FEM formulation for large deflection 2D frame analysis based on position description. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 193(33–35), 3541–3557.

Coda, H., & Paccola, R. (2008). A positional FEM Formulation for geometrical non-linear analysis of shells. *Latin American Journal of Solids and Structures*, 5, 205–223.

Coda, H., & Paccola, R. (2009). Unconstrained Finite Element for Geometrical Nonlinear Dynamics of Shells. *Mathematical Problems in Engineering*, 2009, 32.

Crisfield, M. (1981). A fast incremental iterative solution procedure tha handles snap-through. *Computer and Structures*, 13, 55-62.

Crisfield, M. (1997). *Non-linear finite element analysis of solids and structures: Advanced Topics* (Vol. 2). London: John Wiley.

Garcea, G. Mixed formulation in Koiter analysis of thin-walled beams. *Comput. Methods Appl. Mech. Engrg.*, v. 190, p. 3369-3399, 2001.

Garcea, G.; Madeo, A.; Casciaro, R. The implicit corotational method and its use in the derivation of nonlinear structural models for beams and plates. *J. Mech. Mater. Struct*, v. 7, p. 509–538, 2012

Golub, G., & Van der Vorst, H. (2000). Eigenvalue computation in the 20th century. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 123(1-2), 35–65. doi:[https://doi.org/10.1016/S0377-0427\(00\)00413-1](https://doi.org/10.1016/S0377-0427(00)00413-1)

Hangai, E., & Kawamata, S. (1972). Perubation method in the analysis of geometrically nonlinear and stability problems. (U. Press, Ed.) *Advance in Computational Methods in Structural Mechanics and Design*, 473-489.

Holzapfel,, G. (2000). *Nonlinear solid mechanics: a continuum approach for engineering*. Chichester: John Wiley & Sons.

Koiter W.T., On the Stability of Elastic Equilibrium, NASA Technical Translation F-10, 833, Clearinghouse, US Dept. of Commerce/Nat. Bur. of Standards N67–25033, 1967.

Kurrer, K. (2008). *The history of the theory of structures: from arc analysis to computational mechanics*. Berlin: Ernst & Sons.

Kwasniewski, L. (2009). Complete equilibrium paths for Mises trusses. *International Journal of Non-Linear Mechanics*, 44(1), 19-26.

Kzam, A. K. L. (2016). Análise da instabilidade estrutural global e local pelo MEF posicional com determinação de pontos críticos na trajetória de equilíbrio. Tese de Doutorado – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo.

Kzam, A.K.L. & Coda, H.B. Engineering with Computers (2019). <https://doi.org/10.1007/s00366-019-00785-2>

Lehoucq, R. B.; Sorensen, D. C.; Yang, C. Arpack user's guide: solution of large scale eigenvalue problems with implicitly restarted arnoldi methods. [S.l.: s.n.], 1997. Retrieved from <https://www.caam.rice.edu/software/ARPACK/>

Moghaddasie, B., & Stanciulescu, I. (2013). Direct calculation of critical points in parameter sensitive systems. *Computers and Structures*, 117, 34-47. doi:<https://doi.org/10.1016/j.compstruc.2012.11.001>

Ogden, R. W. (1997). *Non-linear elastic deformation*. New York: Dover Publication.

Psotný, M., & Ravinger, J. (2002). Von Misses Truss with Imperfections. *Slovak Journal of Civil Engineering*, 2, 1-7.

Reis, A., & Camotim, D. (2001). Estabilidade estrutural. Lisboa: Portugal: McGRAW-HILL.

Riks, E. (1984). Some computational aspects of the stability analysis of nonlinear structures. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 47(3), 219–259. doi:10.1016/0045-7825(84)90078-1

Riks, E. (1972). The Application of Newton's Method to the Problem of Elastic Stability. *Journal of Applied Mechanics*, 39(4), 1060. doi:10.1115/1.3422829

Shi, J. (1996). Computing critical points and secondary paths in nonlinear structural stability analysis by the finite element method. *Computers & Structures*, 53(1), 203-220. doi:[https://doi.org/10.1016/0045-7949\(95\)00114-V](https://doi.org/10.1016/0045-7949(95)00114-V)

Tabaddor, F., & Padovan, J. (1991). Element nonlinearity effects on local and global stability. *Computers & Structures*, 40(2), 401-407. doi:[https://doi.org/10.1016/0045-7949\(91\)90365-S](https://doi.org/10.1016/0045-7949(91)90365-S)

Waszczyszyn, Z. (1983). Numerical problems of nonlinear stability analysis of elastic structures. *Computers & Structures*, 17(1), 13-24. doi:[https://doi.org/10.1016/0045-7949\(83\)90023-8](https://doi.org/10.1016/0045-7949(83)90023-8)