Avaliação de ligações entre perfis tubulares em aço submetidas a esforços de flexão

Monique Cordeiro Rodrigues^{1*}, Marcela Monteiro Lopes², Luciano Rodrigues Ornelas de Lima¹, Pedro Colmar Gonçalves da Silva Vellasco¹ e Fernanda Lins Gonçalves Pereira¹

¹ Faculdade de Engenharia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio Janeiro, moniquecordeirorodrigues@gmail.com, luciano@eng.uerj.br, pcvellasco@gmail.com, pereiralins@gmail.com

² PGE CIV – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, mlopes1301@yahoo.com.br

Assessment of tubular steel joints under bending forces

Resumo

Os perfis tubulares sem costura são largamente utilizados em diversos países, apesar do seu emprego no Brasil ter começado a crescer somente nos últimos anos. Considerando esse aumento, este trabalho apresenta uma análise de ligações tipo “T” com perfis tubulares quadrados (SHS) efetuada com base no Eurocode 3, no CIDECT, na NBR 16239 e na ISO 14346. Esta análise baseia-se em um modelo de elementos finitos desenvolvido no programa Ansys, que considera as não linearidades física/geométrica e do material, por meio da formulação Lagrangeana atualizada e pelo critério de escoamento de *von Mises*, respectivamente. São avaliados os modos de falha e as distribuições de tensões, sendo observado que os momentos resistentes obtidos numericamente são maiores que os obtidos pelas equações de dimensionamento. Um estudo para fatores de correção das equações de dimensionamento é por fim proposto.

Palavras-chave: ligações tubulares; análise numérica; método dos elementos finitos; análise não linear

Abstract

Seamless tubular profiles are widely used in many countries, although their adoption in Brazil has just started to grow in the last few years. This paper presents an analysis of square hollow sections (SHS) tubular T-joints based on Eurocode 3, CIDECT, NBR 16239 and ISO 14346. This study is based on a finite element model developed in Ansys program, considering physical/geometrical and material nonlinearities, through the updated Lagrangian formulation and the *von Mises* yield criterion, respectively. The failure modes and the stress distributions were evaluated, indicating that the numerical moments are higher than those obtained by the design equations. This investigation culminates with a proposal for using correction factors to improve the already mentioned design equations performance.

Keywords: tubular joints; numerical analysis; finite element method; nonlinear analysis.

* autor correspondente

1 Introdução

As estruturas em aço são uma alternativa as formas de construções tradicionais em concreto, utilizadas no mercado da construção civil, tendo como vantagens: a possibilidade de pré-fabricação, facilidade de transporte, montagem rápida e simples, resistência elevada e peso reduzido. Além disso, o aço vem sendo aplicado por estar alinhado aos conceitos de sustentabilidade, uma vez que pode ser reciclado em seu processo de fabricação, além de produzir menos resíduos na construção.

Destaca-se o uso de perfis tubulares como elementos para diversas soluções estruturais sendo classificados conforme a seção transversal, nomeadamente: retangular (RHS - *Rectangular Hollow Section*); quadrado (SHS - *Square Hollow Section*); circular (CHS - *Circular Hollow Section*) e elíptico (EHS – *Elliptical Hollow Section*). Pode-se citar ainda o apelo estético e arquitetônico de adequação aos mais diversos tipos projetos (Figura 1), possuindo boa capacidade resistente aos esforços axiais (tração e compressão), flexão, torção e efeitos combinados. Por outro lado, o custo mais elevado quando comparado com os perfis de seções abertas pode ser considerado uma desvantagem.

Os perfis tubulares podem ser confeccionados com e sem costura. Os com costura são formados a partir de dobra e solda por indução de chapas metálicas. Os sem costura são formados por meio da laminação do aço em temperatura que permita a maleabilidade.

(a) Ponte Tsing Ma - Hong Kong.

(O Botequeiro, 2014)

(b) Estádio Castelão - Fortaleza, Brasil.

(Portal da Copa, 2014)

Figura 1 – Exemplos da utilização de perfis tubulares.

Nos anos 60, os perfis tubulares começaram a ser desenvolvidos, a fim de atender às demandas dos novos projetos. Por conta disso, em 1962, foi criado o CIDECT (*Comité International pour le Développement et l'Etude de la Construction Tubulaire*), que se tornou a maior organização de pesquisadores e fabricantes de perfis tubulares. As

diretrizes discutidas nesse Comitê serviram de base para as equações descritas em outras normas estruturais. Assim, são utilizados para dimensionamento, o Eurocode 3, Parte 1-8 (2010), que se baseia nos manuais da primeira versão do CIDECT (Wardenier et al., 1996 apud Lopes, 2014); a norma brasileira ABNT NBR 16239 (2013), que se baseia no código europeu; a ISO 14346 (2013), baseada na segunda versão do CIDECT (Wardenier et al., 2008 apud Lopes, 2014); e ainda, o critério de deformação limite (Kosteski, 2003 apud Lopes, 2014).

O objetivo deste artigo é avaliar o comportamento das ligações tubulares tipo "T" com perfis tubulares quadrados (SHS) para o banzo e para o montante submetidas aos esforços de flexão no plano e fora do plano da ligação. Esse tipo de ligação é comum em treliça do tipo *Vierendeel*. Para isso, são verificados os dimensionamentos pelas normas supracitadas, para perfis de seção compacta ou classes 1 e 2. Para tal, são desenvolvidos modelos em elementos finitos no programa Ansys 12.0 (2010), considerando as não linearidades física e geométrica, por meio da formulação Lagrangeana atualizada e pelo critério de escoamento de *von Mises*. Esse modelo foi calibrado com o ensaio experimental realizado por Christitsas et al. (2007). Uma análise paramétrica com 80 modelos numéricos complementa a análise inicial, possibilitando assim que sejam propostos fatores de correção para as formulações de dimensionamento existentes.

2 Revisão bibliográfica

Ao longo dos anos, a fim de alcançar projetos mais eficientes, diversos trabalhos têm apresentado observações, recomendações e modificações em relação aos critérios de dimensionamento das ligações tubulares sob diferentes carregamentos. Os parágrafos que se seguem exemplificam alguns desses estudos.

Lu et al. (1994) apresentaram uma modificação do critério de deformação limite proposto anteriormente por Korol e Mirza (1982, apud Lopes, 2014). Nessa formulação, se a razão M_u/M_s for menor que 1,5, o dimensionamento da ligação é baseado no estado limite último, sendo M_u , o momento correspondente ao deslocamento para fora do plano de 3% da largura do banzo e M_s , o momento para o deslocamento de 1% da largura do banzo. Caso a razão M_u/M_s for maior que 1,5, a resistência limite de serviço não controla o dimensionamento. Desta forma, os autores propõem que o estado limite

último seja caracterizado pela deformação na face superior do banzo correspondente a 3% da largura do banzo (b_0). Já no caso da razão M_u/M_s ser menor que 1,5, a resistência limite de serviço controla o dimensionamento. Nesse caso o estado limite de serviço é caracterizado pela deformação na face superior do banzo correspondente a 1% da sua largura. Esses limites também foram propostos por Zhao (1993, apud Lopes, 2014) tendo sido adotados à época, pelo Instituto Internacional de Soldagem (IIW).

Zhao (2000) estudou ligações tipo “T” entre perfis RHS conformados a frio, baseado no critério de deformação limite proposto por Lu et al. (1994), verificando que o critério é válido também para perfis conformados a frio. Foi verificado ainda, que para o modo de falha de plastificação das paredes do banzo, o critério de deformação limite aplica-se para perfis formados a frio com $0,8 \leq \beta \leq 1,0$. Para o modo de falha de plastificação da face do banzo, a resistência última de 3% da largura do banzo controla o dimensionamento para $0,6 \leq \beta \leq 0,8$ ou $2\gamma \leq 15$ e para $0,3 \leq \beta < 0,6$ e $2\gamma > 15$, o estado limite de serviço de 1% da largura do banzo controla o dimensionamento. Estas variáveis estão definidas na Figura 2. Porém, Zhao et al. (2010) concluíram que podem ser obtidos resultados satisfatórios considerando-se apenas o critério de utilização do estado limite último da ligação ($3\%b_0$), sendo então esse o critério aplicado neste trabalho.

Shao (2006) avaliou a influência de alguns parâmetros geométricos na distribuição de tensões na região da solda para ligações tubulares do tipo “T” e “K” sujeitas a carregamento axial no montante. Considerando que a distribuição de tensão ao longo da solda é mais crítica, pode ocorrer uma diminuição da vida útil da ligação devido ao efeito da fadiga. Nesse sentido, o autor teve como foco, essa região com a realização de análise paramétrica com a alteração de três parâmetros geométricos: γ , relação entre o raio e a espessura do banzo; β , relação entre os diâmetros do montante ou diagonais e do banzo; τ , relação entre as espessuras do montante ou diagonais e do banzo. De posse desses dados, Shao (2006) concluiu que a distribuição de tensões é influenciada principalmente pelo tipo de carregamento e geometria do nó, o que não era levado em consideração em estudos anteriores que incluíam somente os valores máximos de tensão na determinação da capacidade da ligação. A espessura do banzo tem efeito significativo na distribuição de tensões para os dois tipos de ligações, de acordo com os resultados obtidos no estudo paramétrico, enquanto que a espessura dos montantes

tem pouca influência. Além disso, o parâmetro β tem efeitos diferenciados na distribuição de tensões para as ligações dos tipos “T” e “K”.

Wardenier et al. (2008) incorporaram na segunda edição do CIDECT, as recomendações atualizadas do IIW (2009). Nessa edição são apresentadas formulações e condições de geometria para o dimensionamento de ligações entre perfis tubulares em diferentes configurações, as quais se basearam no critério de resistência última.

Christitsas et al. (2007) apresentaram os resultados de um estudo experimental de ligações tipo “X” de seção SHS, submetidas a momentos de flexão no plano da ligação. Esses resultados foram comparados com os obtidos por meio do modelo teórico utilizando o método dos elementos finitos no programa ABAQUS, seguindo as orientações dos requisitos gerais do Eurocode 3, Parte 1-8 (2010). Os autores concluíram que o código europeu subestima a resistência das ligações cerca de 50% a 70%, e que as ligações com β em torno de 0,5, no que tange a rotação, são classificadas como praticamente engastadas, enquanto aquelas com β próximos de 1,0 comportam-se como ligações semirrígidas.

3 Dimensionamento de ligações tubulares

Em ligações entre perfis tubulares considera-se que os elementos são rotulados e, devido a isto, as características relevantes são a resistência e a capacidade de deformação dos elementos individuais submetidos aos esforços. A formação de rótulas plásticas é caracterizada pela plastificação das fibras longitudinais da seção transversal que se encontra submetida à flexão, ocorrendo a partir dos pontos mais afastados da linha neutra até a plastificação completa da seção. O momento plástico corresponde ao momento fletor capaz de plastificar totalmente a seção.

A classificação das seções transversais divide-se em quatro classes pelo Eurocode 3, Parte 1-1 (2005), limitadas pela geometria da seção, refletindo a maneira com que a resistência (força ou momento) e a capacidade de rotação de uma seção são influenciadas pelo efeito dos esforços atuantes. A mesma classificação é adotada pelo CIDECT (Wardenier et al., 2008) e a ISO 14346 (2013). Com relação a ABNT NBR 8800 (2008), a classificação das seções em compactas, semicompactas e esbeltas é feita de

acordo com o valor do parâmetro de esbelteza λ . Para o caso da ABNT NBR 16239 (2010), as seções tubulares são limitadas por $(b/t)_{lim} \leq 1,40\sqrt{E/f_y}$.

As ligações tubulares possuem definições e parâmetros específicos a serem verificados. Para o tipo de ligação estudada, essas grandezas são apresentadas na Figura 2, da Equação 1 a Equação 5, correspondentes aos limites existentes no Eurocode 3, Parte 1.8 (2010) e ABNT NBR 16239 (2010), para perfis tubulares quadrados (SHS) para o banzo e montante, sendo limitado por $t_1 \leq t_0$. O CIDECT (Wardenier et al., 2008), assim como a ISO 14346 (2013), considera, além da Equação 1, as restrições apresentadas da Equação 6 a Equação 8.

Figura 2 – Ligação tubular tipo T (adaptado de ISO 14346, 2013).

3.1 Critérios de dimensionamento

No que se refere ao dimensionamento de ligações entre elementos em aço, são apresentadas metodologias de dimensionamento específicas para ligações entre perfis tubulares, que se baseiam no pressuposto de ligações rotuladas e na resistência individual de seus elementos (banzo e montante). Para as normas utilizadas neste artigo, as equações de dimensionamento são apresentadas na Tabela 1.

As ligações são dimensionadas de acordo com seu modo de falha e seus estados limites últimos, podendo ser de plastificação, ruptura ou ruína. Tais modos recebem

denominações em letras pela ABNT NBR 16239 (2013). O modo de ruína investigado neste artigo corresponde à plastificação da face conectada do banzo ou Modo A.

Considerando o Eurocode 3, Parte 1.8 (2010), e o modo de falha A, o momento resistente no plano da ligação ($M_{ip,1,Rd}$) é obtido por meio da Equação 9 e o momento resistente fora do plano ($M_{op,1,Rd}$), pela Equação 10, onde k_n é tomado igual a 1,0 quando não há forças axiais no banzo; f_{y0} é a resistência ao escoamento do banzo; η é o parâmetro geométrico dado por h_1/b_0 ; β é o parâmetro geométrico apresentado na Equação 1; γ_{M5} é um fator de segurança, neste caso tomado igual a 1,0. Para que seja possível atender aos critérios de dimensionamento das ligações tubulares, observa-se que o perfil adotado deverá ser classe 2.

Os resultados obtidos pela norma brasileira, Equação 11 e Equação 12, tornam-se iguais aos valores do código europeu, considerando-se que nas expressões existe um fator multiplicativo constante de 1,1 e que o fator de segurança γ_{a1} também vale 1,1. Quanto a classificação da seção, esta deve ser compacta.

A equação proposta pelo CIDECT (Wardenier et al., 2008) é expressa em termos de Q_u (influência dos parâmetros β e γ) e de Q_f (influência do parâmetro n), conforme Equação 13 a Equação 17, onde o parâmetro C_1 é o coeficiente da função de tensões no banzo, tomado igual a $0,5 - 0,5 \beta$ ($C_1 \geq 0,10$) para banzos com tensões de compressão e igual a 1,0 para tensões de tração, $M_{*ip,1}$ é o momento fletor resistente de cálculo, do montante, no plano, Q_u é a função que representa o efeito dos parâmetros geométricos; Q_f é a função que leva em conta o efeito da tensão na face de contato do banzo; n é a relação de tensões para banzos SHS ou RHS; N_0 é a força axial aplicada no banzo; $N_{pl,0}$ é a força axial de plastificação do banzo; M_0 é o momento aplicado no banzo; e $M_{pl,0}$ é o momento de plastificação no banzo.

Justifica-se a utilização do critério de deformação limite para faces do banzo esbeltas quando a rigidez da ligação não se anula depois do escoamento completo, e sim assume valores elevados devido ao efeito de membrana. Quando a curva força *versus* deslocamento não possui um pico bem definido, a determinação do ponto referente ao estado limite último pode ser difícil. Desta forma, comparações de resultados experimentais com resultados referentes a uma análise plástica, podem, nestes casos, ser baseadas nos critérios de deformação limite.

Tabela 1 – Equações de dimensionamento.

Eurocode 3, Parte 1-8 (2010)	$M_{ip,1,Rd} = k_n f_{y0} t_0^2 h_1 \left(\frac{1}{2\eta} + \frac{2}{\sqrt{1-\beta}} + \frac{\eta}{1-\beta} \right) / \gamma_{M5}$	(9)
	$M_{op,1,Rd} = k_n f_{y0} t_0^2 \left(\frac{h_1(1+\beta)}{2(1-\beta)} \sqrt{\frac{2b_0b_1(1+\beta)}{1-\beta}} \right) / \gamma_{M5}$	(10)
ABNT NBR 16239 (2013)	$M_{ip,1,Rd} = 1,1 \cdot k_n f_{y0} t_0^2 h_1 \left(\frac{1}{2\eta} + \frac{2}{\sqrt{1-\beta}} + \frac{\eta}{1-\beta} \right) / \gamma_{a1}$	(11)
	$M_{op,1,Rd} = 1,1 \cdot k_n f_{y0} t_0^2 h_1 \left(\frac{h_1(1+\beta)}{2(1-\beta)} + \sqrt{\frac{2b_0b_1(1+\beta)}{1-\beta}} \right) / \gamma_{a1}$	(12)
CIDECT (Wardeneier et al., 2008) ISO 14346 (2013)	$M_{ip,1*} = Q_u Q_f f_{y0} t_0^2 h_1$	(13)
	$M_{op,1*} = Q_u Q_f f_{y0} t_0^2 b_1$	(14)
	$Q_u = \left(\frac{1}{2\eta} + \frac{2}{\sqrt{1-\beta}} + \frac{\eta}{1-\beta} \right)$	(15)
	$Q_f = (1 - n)^{c_1}$	(16)
	$n = \frac{N_0}{N_{pl,0}} + \frac{M_0}{M_{pl,0}}$	(17)

4 Modelo numérico

O modelo numérico desenvolvido nesse artigo divide-se em duas etapas: a primeira referente à calibração do modelo, baseado no estudo experimental de Christitsas (2007); e a segunda refere-se ao estudo do modelo da ligação tipo "T" para aplicação de momento fletor. Para isso, foi desenvolvido um modelo no programa de elementos finitos Ansys 12.0 (2010) utilizando elementos de casca SHELL181 (Ansys 12.0, 2010) com quatro nós e seis graus de liberdade por nó, sendo translações x, y e z e rotações x, y e z. Esse elemento considera esforços de flexão, cisalhamento e efeito de membrana. A malha adotada considerou maior refinamento na região da solda onde concentrações de tensões são esperadas.

Com o objetivo de obter o comportamento global dessas ligações em termos de rigidez, momento resistente e capacidade de deformação, efetuou-se uma análise não linear geométrica e do material, considerando o critério de resistência de *von Mises*, para materiais isotrópicos. A lei constitutiva do material adotada foi bilinear com comportamento elastoplástico com encruamento conforme apresentado na Figura 3.

Figura 3 – Modelo constitutivo do material.

4.1 Calibração do modelo

Os ensaios experimentais realizados por Christitsas et al. (2007) consistiram em ligação tipo “X” caracterizadas por seções SHS com banzo e montante de 150x150x5 que representam as medidas da largura (b), da altura (h), e da espessura (t), em mm, respectivamente. Cabe ressaltar que, neste caso, o valor de β é igual a 1,0. De acordo com o modelo constitutivo do material apresentado na Figura 3, considerou-se módulo de elasticidade $E=210$ GPa, coeficiente de Poisson 0,3, resistência ao escoamento do aço $f_y=235$ MPa, e resistência à ruptura $f_u=360$ MPa. Para o encruamento do aço foi usado um valor de α igual a 0,04 do módulo de elasticidade.

O banzo e o montante possuíam comprimento de 1400 mm e 1100 mm, respectivamente, com condições de apoio biapoiado, sendo que os apoios foram posicionados a 666 mm da face do banzo em cada um dos montantes. A Figura 4 apresenta as imagens no modelo experimental e na Figura 5 tem-se o modelo numérico desenvolvido. Vale ressaltar que Christitsas et al. (2007) denominaram as peças como membro vertical e membros horizontais, porém por questões de modelagem, os elementos foram rotacionados em 90° mantendo todas as premissas utilizadas por Christitsas et al. (2007). Desta forma, o banzo é o membro vertical e os montantes são denominados no trabalho de referência como membros horizontais.

(a) Ligação completa

(b) Detalhe da ligação

Figura 4 – Modelo experimental (Christitsas et al., 2007).

Para a obtenção do momento em torno do eixo z ou no plano da ligação, foi aplicado um deslocamento prescrito na direção x . Além disso, no mesmo ponto de aplicação do deslocamento, foram restringidos os deslocamentos nos eixos y e z . A Figura 5 apresenta o modelo numérico desenvolvido. A Figura 6 apresenta a comparação da curva força *versus* deslocamento dos modelos numérico e experimental. Com os resultados, observa-se que os valores de força máxima foram próximos, porém, em termos de rigidez, verifica-se ainda uma diferença nas curvas, fato que não invalida o modelo numérico.

Figura 5 – Modelo numérico – malha e condições de contorno.

Figura 6 – Comparação entre ensaio em laboratório (Christitsas et al., 2007) e o modelo numérico - Curvas força *versus* deslocamento e deformadas.

4.2 Ligação tipo “T” entre perfis tubulares de seção quadrada

Considerando que ligações tipo “X” não são muito comuns em treliças tipo Vierendeel, optou-se por realizar a análise paramétrica de um modelo numérico de uma ligação do tipo “T”. Desta forma, seguiu-se o mesmo procedimento apresentado anteriormente para a ligação tipo “X” originando o modelo de elementos finitos apresentado na Figura 7. A título de ilustração, escolheu-se a ligação caracterizada por um banzo SHS 180x180x6 com um montante SHS 110x110x5 para avaliar o modo de falha A esperado, sem esforços atuantes no banzo. A resistência ao escoamento considerada foi de 345 MPa para o banzo e para o montante correspondente ao valor nominal fornecido pelo catálogo da Tuper (2014) e um valor de $\alpha = 0,04E$. Para esta ligação, os valores de β e 2γ foram de 0,61 e 30,0, respectivamente.

As curvas momento *versus* deslocamento são apresentadas na Figura 8 onde podem ser observados os limites de $1\%b_0$ (a título de ilustração) e $3\%b_0$ (usado atualmente), de acordo com o critério de deformação limite proposto por Lee (1999) e atualizado por Zhao et al. (2010). De acordo com as normas, que apresentam o mesmo valor de momento máximo no plano a ser aplicado no montante de forma a não provocar falha no banzo, o momento resistente é de 7,65 kN.m - Figura 8(a) - desconsiderando-se a

presença de carregamentos no banzo. Em relação ao critério de deformação de $3\%b_0$, esse momento é igual a 11,60 kN.m, observando-se assim um valor superior aos obtidos pelas normas. De forma análoga, na Figura 8(b) para o caso de momento para fora do plano da ligação, pelas fórmulas de dimensionamento do Eurocode 3, Parte 1-8 (2010) e a ABNT NBR 16239 (2013), o momento para fora do plano máximo a ser aplicado no montante de forma a não provocar falha no banzo é de 7,86 kN.m, desconsiderando-se a presença de carregamentos no banzo. Já para o CIDECT (Wardenier et al., 2008) e norma ISO 14346 (2013), o valor é de $M_{ip,1}=7,65$ kN.m. Pelo critério de deformação limite o valor obtido é de 13,21 kN.m, mais uma vez superior aos obtidos pelas formulações das normas.

Figura 7 – Malha de elementos finitos do modelo numérico.

Figura 8 – Curvas momento *versus* deslocamento – ligação 180x180x6 com 110x110x5.

A Figura 9 apresenta a distribuição da tensão de *von Mises* para os casos de momentos fletores no plano e fora do plano. Observa-se que a falha acontece na face conectada do banzo e que a ligação é controlada pela plastificação da face superior do banzo – Modo A, considerando-se a aplicação de momento fletor.

(a) Momento no plano ($M_z = 7,97 \text{ kN.m}$)

(b) Momento fora do plano ($M_x = 9,66 \text{ kN.m}$)

Figura 9 – Distribuição da tensão de *von Mises* no banzo (em MPa).

5 Análise paramétrica

5.1 Modelos numéricos com momento fletor no plano e fora do plano da ligação

A análise paramétrica desenvolvida totalizou 80 modelos numéricos, sendo o grupo 1 com 40 modelos com a aplicação de momento fletor no plano da ligação e o grupo 2 com os outros 40 com a aplicação de momento fletor para fora do plano da ligação. Cada um desses grupos foi composto de oito configurações de banzos diferentes, tendo cinco diferentes tipos de montantes, todos selecionados a partir do catálogo da TUPER (2014). Para os modelos selecionados e apresentados na Tabela 2, foram aplicados deslocamentos nos montantes de forma a gerar momentos fletores na interseção banzo-montante, sejam eles no plano (M_z) ou para fora do plano (M_x) da ligação. Para os modelos com momento para fora do plano, os deslocamentos que pudessem gerar torção no elemento foram restringidos. Tal travamento não impactou os valores de momento resistente de serviço (M_s), podendo, para maiores seções, gerar uma diferença menor do que 5% para o momento último resistente (M_u).

Para o modelo constitutivo do material, considerou-se a resistência ao escoamento $f_y = 345 \text{ MPa}$ e o módulo de elasticidade $E = 210 \text{ GPa}$, de acordo com os dados do fabricante de perfis com costura (TUPER, 2014).

Tabela 2 – Características dos modelos numéricos.

ID	SHSb ₀ x t ₀ - SHS b ₁ x t ₁	β	2 γ	ID	SHSb ₀ x t ₀ - SHS b ₁ x t ₁	β	2 γ
1	SHS100 x 5 - SHS70 x 5	0,70	20,00	21	SHS180 x 6 - SHS150 x 5	0,83	30,00
2	SHS100 x 5 - SHS60 x 5	0,60		22	SHS180 x 6 - SHS140 x 5	0,78	
3	SHS100 x 5 - SHS50 x 5	0,50		23	SHS180 x 6 - SHS130 x 5	0,72	
4	SHS100 x 5 - SHS40 x 5	0,40		24	SHS180 x 6 - SHS120 x 5	0,67	
5	SHS100 x 5 - SHS30 x 5	0,30		25	SHS180 x 6 - SHS110 x 5	0,61	
6	SHS120 x 5 - SHS90 x 5	0,75	24,00	26	SHS200 x 6 - SHS170 x 5	0,85	33,33
7	SHS120 x 5 - SHS80 x 5	0,67		27	SHS200 x 6 - SHS160 x 5	0,80	
8	SHS120 x 5 - SHS70 x 5	0,58		28	SHS200 x 6 - SHS150 x 5	0,75	
9	SHS120 x 5 - SHS60 x 5	0,50		29	SHS200 x 6 - SHS140 x 5	0,70	
10	SHS120 x 5 - SHS50 x 5	0,42		30	SHS200 x 6 - SHS130 x 5	0,65	
11	SHS140 x 5 - SHS110 x 5	0,79	28,00	31	SHS220 x 8 - SHS180 x 6	0,82	27,50
12	SHS140 x 5 - SHS100 x 5	0,71		32	SHS220 x 8 - SHS170 x 5	0,77	
13	SHS140 x 5 - SHS90 x 5	0,64		33	SHS220 x 8 - SHS160 x 5	0,73	
14	SHS140 x 5 - SHS80 x 5	0,57		34	SHS220 x 8 - SHS150 x 5	0,68	
15	SHS140 x 5 - SHS70 x 5	0,50		35	SHS220 x 8 - SHS140 x 5	0,64	
16	SHS160 x 5 - SHS130 x 5	0,81	32,00	36	SHS260 x 8 - SHS210 x 6	0,81	32,50
17	SHS160 x 5 - SHS120 x 5	0,75		37	SHS260 x 8 - SHS200 x 6	0,77	
18	SHS160 x 5 - SHS110 x 5	0,69		38	SHS260 x 8 - SHS190 x 6	0,73	
19	SHS160 x 5 - SHS100 x 5	0,63		39	SHS260 x 8 - SHS180 x 6	0,69	
20	SHS160 x 5 - SHS90 x 5	0,56		40	SHS260 x 8 - SHS170 x 6	0,65	

Os modelos estudados apresentaram a mesma configuração de resultados, mostrando que quanto maior o valor de β , maior também é o momento resistente obtido para o grupo de combinações de diferentes montantes para o mesmo banzo. Assim, a Figura 10 e a Figura 11 trazem exemplos dos resultados obtidos para alguns dos modelos estudados, sendo, portanto, apresentadas as curvas momento *versus* deslocamento para momentos fletores no plano e fora do plano de ligação, respectivamente.

Aplicando-se as formulações das Equações 9 a 17, observou-se que os valores obtidos pelo dimensionamento de acordo com o Eurocode 3, Parte 1-8 (2010), do CIDECT (Wardenier et al., 2008), ABNT NBR 16239 (2013) e ISO 14346 (2013) possuem o mesmo momento resistente, e apresentam valores inferiores ao obtido pelo critério de deformação limite ($3\%b_0$), para as ligações com momento no plano da ligação conforme pode ser observado na Figura 12 pela razão $M_{ip,1}/M_{def}$. Já para as ligações para fora do plano da ligação observa-se que os valores de Eurocode 3, Parte 1-8 (2010) e ABNT NBR 16239 (2013) são iguais entre si, porém diferentes dos obtidos pelo CIDECT (Wardenier et al., 2008) e norma ISO 14346 (2013). Contudo, para os dois casos, os valores obtidos

pelo critério de deformação limite ($3\%b_0$) ainda são superiores conforme pode ser observado na Figura 13 pelas razões $M_{op,1}/M_{def}$ e $M_{op,1^*}/M_{def}$, onde o valor obtido pelo CIDECT (Wardenier et al., 2008) corresponde ao menor dos valores avaliados.

Figura 11 – Curvas momento fletor fora do plano (M_{op}) *versus* deslocamento.

Com os resultados observados, propõe-se neste trabalho, um fator de correção, baseado nos parâmetros geométricos das seções. Este fator deve ser aplicado à formulação das normas anteriormente citadas. Isto permite que o dimensionamento seja realizado utilizando melhor as propriedades do material e permitindo projetos mais

econômicos.

Para as equações das normas referentes a flexão no plano da ligação, propõe-se o fator de correção κ' para $t_0=t_1$ de acordo com a Equação 19. Para $t_0 \neq t_1$, tem-se o fator de correção κ'' dado pela Equação 20, onde $M_{ip,1}$ é o momento fletor resistente de cálculo no plano calculado pelas equações das normas utilizadas. Observa-se que os fatores de correção sugeridos consideram apenas o valor do momento resistente e parâmetros geométricos da ligação, os quais caracterizam as variáveis que influenciam no valor desse momento resistente. Neste ponto é importante observar que não foram utilizados os fatores de segurança propostos originalmente nas formulações.

$$\text{Para } t_0 = t_1 \rightarrow \kappa' = 0,95 \cdot b_1^{-0,05} \left[1,1 + \beta + \left(\frac{M_{ip,1}^\beta}{2\gamma \cdot \beta^2} \right) \right] \quad (19)$$

$$\text{Para } t_0 \neq t_1 \rightarrow \kappa'' = 0,95 \cdot b_1^{-0,05} \left[1,1 + \beta + \left(\frac{M_{ip,1}^\beta \left(\frac{t_1}{t_0} \right)^{t_0}}{2\gamma \cdot \beta^2} \right) \right] \quad (20)$$

Com a aplicação dos fatores de correção apresentados, podem-se determinar os valores da razão $M_{ip,1_proposta}/M_{def}$ comparados ao $M_{ip,1}/M_{def}$, referente ao critério de deformação limite, conforme apresentado na Figura 12. Observa-se que os valores corrigidos aproximam-se da razão 1,0, indicando valores mais satisfatórios quando comparados aos obtidos pelas formulações existentes nas normas consideradas. Foram utilizados os valores do critério de deformação limite ($3\%b_0$) para comparação, uma vez que apresentaram os maiores valores dos dimensionamentos utilizados.

Para o caso do momento fletor para fora do plano da ligação, os fatores de correção foram constantes, de acordo com a relação de t_0 e t_1 , apresentados na Figura 13. Para $t_0=t_1$ considerou-se 1,7 e para $t_0 \leq t_1$ foi empregado 1,6, ou seja, basta multiplicar o valor do momento fletor resistente de cálculo por uma dessas constantes. Observa-se que as relações de $M_{op,1}/M_{def}$ e $M_{op,1^*}/M_{def}$ são próximas, e que com o uso do fator de correção, foi possível aproximar-se da razão igual a 1,0. Neste caso, são apresentados os valores de comparação também com o CIDECT (Wardenier et al., 2008) e ISO 14346 (2013), já que apresentaram os menores valores no dimensionamento.

Cabe ressaltar que os fatores propostos devem ser validados futuramente por meio de estudo de confiabilidade baseado na comparação com resultados experimentais de ligações tipo “T” submetidas a momento fletor no plano e para fora do plano da ligação.

Figura 12 – Comparação das razões $M_{ip,1}/M_{def}$ e $M_{ip,1_proposta}/M_{def}$.

Figura 13 – Comparação das razões $M_{op,1}/M_{def}$ e $M_{op,1*}/M_{def}$ com a formulação proposta.

6 Considerações finais

O mercado da construção civil apresenta grande crescimento na utilização de perfis tubulares tendo em vista suas vantagens com relação à fabricação, transporte e montagem, além das excelentes propriedades mecânicas. Além disso, ainda se pode citar o apelo estético que as estruturas executadas com perfis tubulares possuem em relação às obras que fazem uso de perfis abertos. Os trabalhos desenvolvidos sobre o

assunto de ligações entre esses perfis, bem como sobre suas propriedades mecânicas e geométricas, representam papel essencial no entendimento de seu comportamento, favorecendo assim a otimização de projetos.

O presente artigo teve como principal objetivo realizar um estudo numérico de ligações tipo “T” com perfis tubulares quadrados (SHS) para o banzo e para o montante por meio de um modelo numérico em elementos finitos desenvolvido no programa Ansys 12.0 (2010). Para calibração, foram utilizados os ensaios de Christitsas et al. (2007) que realizou em ensaio em laboratório de ligação tipo “X” submetida a momento fletor no plano da estrutura.

Observou-se que para os valores de momentos resistentes no plano da ligação, os resultados obtidos pelo Eurocode 3, Parte 1-8 (2010), ABNT NBR 16239 (2013), CIDECT (Wardenier et al., 2008) e ISO 14346 (2013) são iguais entre si. Já para momento resistente para fora do plano, o código europeu e a norma brasileira apresentam valores similares, fato semelhante ocorre com o CIDECT (Wardenier et al., 2008) e a ISO 14346 (2013).

Observou-se que os valores obtidos pelas formulações são inferiores aos obtidos pelo critério de deformação limite ($3\%b_0$), ocorrendo para os casos de momentos fletores no plano e fora do plano da ligação. Com os valores de dimensionamento obtidos com as formulações vigentes, e observando-se que esses valores foram inferiores aos obtidos numericamente, foram propostos fatores de correção com o intuito de tornar o dimensionamento mais preciso e econômico. Cabe mencionar que os resultados apresentados nesse artigo são ainda preliminares tendo em vista que a calibração do modelo numérico foi prejudicada pela falta de maiores informações sobre o material usado nos ensaios de Christitsas et al. (2007) que serviu de base para o desenvolvimento do presente artigo.

Importante ressaltar que os fatores propostos devem ser validados futuramente por meio de estudo de confiabilidade baseado na comparação com resultados experimentais, que não foi objeto de estudo neste trabalho. Este estudo é necessário antes da incorporação de tais fatores nas fórmulas de dimensionamento presentes nas normas estruturais.

7 Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES), CNPq e FAPERJ.

8 Referências bibliográficas

- ABNT NBR 16239. 2013 - **Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edificações com perfis tubulares.**
- Ansys 12.0, ANSYS – Inc. Theory Reference, 2010.
- CHRISTITSAS, A. D., PACHOUMIS, D. T., KALFAS, C. N., GALOUSSIS, E. G., **FEM analysis of conventional and square bird-beak SHS joint subject to in-plane bending moment – experimental study.** Journal of constructional steel research, pp 1361-1372, 2007.
- EUROCODE 3, Parte 1-1 (2003). **Design of steel structures: Part 1-1: General rules and rules for buildings.** CEN, European Committee for Standardisation, Brussels. 2003.
- EUROCODE 3, Parte 1-8 (2010). **Eurocode 3: Design of steel structures - Structures - Part 1-8: Design of joints.** European Committee for Standardization, Brussels, 2010.
- IIW 2009. **Static design procedure for welded hollow section joints Recommendations**, 3rd Edition, International Institute of Welding, Sub-commission VX-E, Annual Assembly, Singapore, IIW Doc. XV-1329-09.
- ISO 14346:2013 - **Static design procedure for welded hollow-section joints - Recommendations.**
- LEE, M. M. K., **Strength, stress and fracture analyses of offshore tubular joints using finite elements**, Journal of Constructional Steel Research, vol. 51, pp. 265-286, 1999.
- LOPES, M. M. **Avaliação de ligações entre perfis tubulares em aço submetidos a esforços de flexão.** 2014. 106f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Faculdade de Engenharia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014.
- LU, L.H., de Winkel, G.D., Yu, Y., Wardenier, J., **Deformation limit for the ultimate strength of hollow section joints**, 6th International Symposium on Tubular Structures, Melbourne, Australia, pp 341-347, 1994.
- NIZER, Adriano, **Avaliação da influência do esforço normal no banzo no comportamento de ligações tubulares em aço**, Dissertação de Mestrado, UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro – PGECIV, 2013.
- O Botequeiro. **Ponte Tsing Ma. Hong Kong.** Disponível em <<http://www.obotequeiro.com.br/2012/?p=688>> Acesso em 5 de junho 2014.
- Portal da Copa. **Site do Governo Federal Brasileiro sobre a Copa do Mundo da FIFA 2014.** Disponível em: <<http://www.copa2014.gov.br>> Acesso em 5 de junho de 2014.
- SHAO, Y. B., 2006. **Geometrical effect on the stress distribution along weld toe for tubular “T”- and K-joints under axial loading.** Journal of Constructional Steel Research 63, p. 1351-1360.
- TUPPER S.A. **Tabela Técnica de Produtos** – Edição 2014.
- WARDENIER, J.; KUROBANE, Y.; PACKER, J. A.; VEGTE, G. J. van der; ZHAO, X. L., **Design guide for circular hollow section (CHS) joints under predominantly static loading.** CIDECT, 2a. Edição, "Construction with Hollow Steel Sections series", Verlag TUV Rheinland, 2008.
- ZHAO, X. L., 2000. **Deformation limit and ultimate strength of welded T-joints in cold-formed RHS sections.** Journal of Constructional Steel Research, vol. 53, p.149- 165, 2000.
- Zhao, X.-L.; Wardenier, J.; Packer, J. A.; van der Vegte, G. J.: **Current static design guidance for hollow-section joints.** Structures and Buildings, 163, SB6, pp. 361–373. 2010.